

□□□ □□□□ PVC □□□□□□□□□□ PVC □□□□□□□□ □□□□ NM-B 600V



海迈电缆  
Himake Cable

www.himakecable.com  
info@himakecable.com

CCC CE SAA UL CB R6HS

#### IV الفولطية: 600

**موصل:** عارية النحاس صلب موصل ، الصلبة أو الذين تقطعت بهم السبل

AWG تصل إلى 4 AWG **حجم موصل:** 14

والنايلون PVC **عازلة:** العزل

**لون العزل:** الأبيض والأسود والأحمر والأبيض مع شريط أحمر ، مع سلك الأرض

**فاصل الورق:** سلك الأرض مع أو بدون فاصل الورق ، وضعت النوى موازية ، يتم لف البناء بأكمله مع فاصل ورقة قبل تطبيق سترة

**غمد:** PVC

**صفقة:** 100 متر لكل لفة ، أو برميل خشبي ، أو حسب المتطلبات

**ماكس. درجة حرارة التشغيل:** 90 °C

**اساسي:** UL83

#### **تطبيق المنتج:**

للاستخدام في المقام الأول في الأسلاك السكنية ، بما في ذلك الدوائر الفرعية للمنازل ، والمفاتيح الكهربائية ، وما إلى ذلك. ربما يتم تركيبها في كل من العمل المكشوف والمخبأ في الأماكن الجافة عادة. ربما تكون مثبتة في فراغات الهواء في حجارة الأبراج أو جدران القرميد حيث لا تخضع هذه الجدران للرطوبة أو الرطوبة الزائدة. ربما يتم تركيبها في مواقع تصل درجة حرارتها إلى 90 درجة مئوية ، إلى موصلات 60. دائرة إضافة: للاستخدام في المقام الأول في الأسلاك السكنية للدوائر الفرعية التي تزود amp2 ولكن مع درجة منافذ البيع الموجودة في غرف النوم ومناطق أخرى.

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com): **معلمة المنتج:**)

Conductor size (AWG)	Number of conductor	Conductor structure	Insulation & Nylon thick. mils.	Cable dimension (mils.)	Ampacity at 30 per NEC (A)	Approx. Weight (Wt. Lbs/M Ft.)
14	2	solid	19	0.185*0.37	15	58
14	3	solid	19	0.495	15	76
12	2	solid	19	0.2*0.4	20	82
10	2	solid	24	0.225*0.49	30	125
8	2	7	35	0.32*0.68	40	204
6	2	7	35	0.35*0.71	55	276
12	3	solid	19	0.52	20	108
10	3	solid	24	0.535	30	164
8	3	7	35	0.725	40	250
4	3	7	46	0.105	70	556

Note: Data shown is approximated and subject to normal manufacturing tolerances.

## مزايا المنتج:

1. الموصل مصنوع من النحاس المملدن النقي الجديد ، مما يضمن خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جدا .





نحن شركة تصنيع الكابلات المهنية للغاية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام تفتيش صارمة على الجودة ، وضمان المنتجات التي .2  
تتوافق مع المتطلبات القياسية ومخصصة













international لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير وتصدير المنتجات إلى أكثر من 60 دولة حول العالم مع سمعة جيدة. 3. ly.





