

info@himakecable.com) **معلمة المنتج:** (مزيد من التفاصيل يرجى إرسال رسائل البريد الإلكتروني لنا

Conductor size (AWG)	Number of conductor	Conductor structure	Insulation & Nylon thick. mils.	Cable dimension (mils.)	Ampacity at 30 per NEC (A)	Approx. Weight (Wt. Lbs/M Ft.)
14	2	solid	19	0.185*0.37	15	58
14	3	solid	19	0.495	15	76
12	2	solid	19	0.2*0.4	20	82
10	2	solid	24	0.225*0.49	30	125
8	2	7	35	0.32*0.68	40	204
6	2	7	35	0.35*0.71	55	276
12	3	solid	19	0.52	20	108
10	3	solid	24	0.535	30	164
8	3	7	35	0.725	40	250
4	3	7	46	0.105	70	556

Note: Data shown is approximated and subject to normal manufacturing tolerances.

مزايا المنتج:

1. يتكون الموصل من النحاس الجديد الصلب ، مما يضمن خصائص كهربائية جيدة وتوصيل جيد للغاية.



نحن الشركة المصنعة للكابلات المحترفة للغاية مع معدات إنتاج متقدمة ونظام فحص جودة صارم ، مما يضمن أن المنتجات تمثل 2. للمتطلبات القياسية والمخصصة.





لدينا أكثر من 10 سنوات من الخبرة في التصدير والمنتجات التي تم تصديرها إلى أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم بسمعة 3. طيبة international.



