

Descrição do produto:



Tensão nominal: 0.6/1KV

Condutor: Classe 1 sólido ou classe 2 condutor de costa, cobre ou alumínio recozido liso

Área de seção transversal nominal do condutor: 1.5 ~ 1000sqmm

Isolamento: PVC, flama-retardador PVC, ROHS PVC compatível

Cor da isolamento: 2C: vermelho + azul, 3C: vermelho + amarelo + verde, 4C: vermelho + amarelo + verde + azul, 5C: vermelho + amarelo + verde + azul + preto, o método de identificação é com fita de cor normalmente

Armadura: armadura de arame de aço para vários núcleos, armadura de alumínio do fio para o único núcleo

Bainha: PVC, flama-retardador PVC, ROHS PVC compatível

Cor da bainha: preto ou como por o pedido

Max. temperatura de funcionamento: 70 °C, 90 °C

Pacote: cilindro de madeira ou como por a exigência

Modelo principal do produto: VV32, VLV32, cabo de alimentação BS6346

Padrão do produto: IEC60502, BS6346

Características do produto:

Resistência de alta temperatura e baixa resistência de temperatura, flama-retardador e condutibilidade elétrica elevada, igualmente a resistência de fogo, resistência UV ou RoHS Compliant pode estar disponível como por pedido.

Aplicação do produto:

Os cabos podem ser fixados lugares onde os cabos podem ser protegidos de muito forte estranhos mecânicos força a um certo grau, tais como indoor, antena, túnel de conduíte de cabo ou enterramento direto para transmissão de energia e projeto de linha de distribuição em rated A/C UO/U em 0.6/1KV e abaixo.

Produto parâmetro: (mais detalhes por favor envie-nos: info@himakecable.com)

| Cruz Seção (mm ²) | Isolamento espessura (mm) | Diâmetro do fio da armadura (mm) | Espessura da bainha (mm) | Aproximadamente. Diâmetro exterior (mm) | Aproximadamente. peso (kg/km) |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|
| 50 | 1,4 | 1,25 | 1,5 | 19,1 | 820 |
| 70 | 1,4 | 1,25 | 1,6 | 21,1 | 1070 |
| 95 | 1,6 | 1,25 | 1,6 | 23,4 | 1390 |
| 120 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 26,3 | 1600 |

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **cobre puro ou alumínio novo**, garantindo uma boa Propriedades elétricas e uma condutividade muito boa.





2. We são muito **fabricante de cabo profissional** com equipamentos de produção avançados e sistema de inspeção estrito da qualidade, assegurando os produtos que cumprem a exigência padrão e personalizada.

Equipamentos de produção



Produtos equipamentos de inspeção de qualidade



3. We têm mais do que **10 anos de experiência de exportação** e produtos exportados para **mais de 60 países** sobre o mundo com uma boa reputação internacional ly.



4. nós não somente oferecemos **Good Products** e **bom serviço** aos nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossos funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e condições de vida para os funcionários.



5. also nós somos uma companhia com **altamente social responsabilidade**, muitas vezes participam de atividades de benefícios públicos, como plantação de árvores, auxiliando estudantes pobres, atividades ambientais verdes, etc.



