وصف المنتج

تتمركز في أنبوب فضفاضة مصنوعة من البلاستيك المعامل ،umعدس الكابل هو منزوع الذين تقطعت بهم السبل. الألياف، 250 عالية. الأنابيب مملوءة بمجمع ملء مقاومة للماء. أنابيب (والحشو) تقطعت بهم السبل حولها فرب (الألياف عززت البلاستيكية) كعضو غمد الداخلية. بعد PE غير الفلزية قوة مركزية إلى نواة كبل المدمجة والتعميم. بعد الأساسية كابل مليء بملء مركب، مغطى رقيقة أو على الغلاف PE أن يتم تطبيق طبقة الذين تقطعت بهم السبل من خيوط ارامید عبر غمد الداخلية كعضو القوة، اكتمال الكابل مع الخارجي (المضادة التعقب).
القياسية: IEEE IEC60794-1, 2004-1222

خصائص المنتج

1-2 ~ 144 الألياف، وجيلي شغل، والألياف الواردة فضفاضة أنبوب
2-يمكن تركيبها دون إيقاف تشغيل الطاقة
3KV-ممتاز في الأداء. ويمكن الوصول إلى الحد الأقصى للاستقراء في نقطة في غمد التشغيل 25
4-قطرها صغير وخفيف الوزن، يمكن أن تصل إلى مدى 1500 متر، والحد من العبء الناجم عن الجليد والرياح والتحميل على أبراج وباكبروبس.
هيكل غير المعدنية، وحسن الأداء معزول، مانعة الرعد، الغزل ارامید المساواة جعل أداء سلالة ،5KN. الشد يمكن أن تصل إلى 90

جيدة إجهاد.
6-حسن أداء البندقية المضادة ومكافحة التآكل، مناسبة لطقس فظيعة والبنفسجية جيدة مقاومة للإشعاع وخصائص مقاومة للحرارة.
7-التخزين/التشغيل درجة حرارة:-40℃ إلى + 70℃، وعمر التصميم أكثر من 30 عاماً

طلب المنتج

وضع وسائط: الجوي: الدعم الذاتي
مناسب للاتصالات البعيدة، والشبكة المحلية، مناسبة للشبكة في أماكن التدخل الكهرومغناطيسي عالية

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا **المعلمة المنتج**: info@himakecable.com)

الألياف العد	نقلت الكابل ((مم	تمتد ((م	وحدة نمطية ((نيوتن/مم^2	لينيا توسيع (معامل 1/ك)	وزن الكابل ((كجم/كم	سلامة تشغيل ضغط ((ن
حالة الطقس: سرعة الرياح 35 م/ث وسمك الجليد 0 ملم						
24	15.5	800	2.86×10^2	0.02×10^2	200	29680
وسمك الجليد 5 مم m/sحالة الطقس: سرعة الرياح 10						
24	14.5	800	2.33×10^2	0.11×10^2	185	19600

مزايا المنتج

1-موصل مصنوع من الألياف الضوئية عالية الجودة، فقد تشتت منخفضة والتوهين، ضمان قدرة نقل الإشارات وبيانات جيدة جداً.

Brand new material

> **Smooth**

> **Anti-UV**

> **Long-life**

High Quality Fiber

> **Fast**

> **Long and stability transmission**

> **Low Attenuation.**

High Quality PBT Loose Tube Material

> **Anti-aging**

> **Good Protection**

info@himakecable.com

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com