

وصف المنتج



تتمركز في أنبوب فضفاضة مصنوعة من البلاستيك المعامل عالية. الأنابيب مملوءة بمجمع ملء مقاومة للماء، الألياف، 250 يقع في وسط الأساسية كعضو في قوة غير المعدنية. أنابيب (والحشو) تقطعت بهم السبل حول عضو (RFP) الألياف عززت البلاستيك PE. القوة إلى نواة المدمجة والتعميم. بعد الأساسية كابل مليء بشغل المجمع لحمايتها من دخول المياه، يتم إكمال الكبل مع غمد المعيار: YD/T 1155-2001, IEC60794-1

خصائص المنتج

- 1-2 الألياف، وجيلي شغل، والألياف الواردة فضفاضة أنبوب 228 ~
- 2-حسن الأداء الميكانيكية والبيئية
- 3-عالية القوة فضفاضة أنبوب هو مقاومة للتخلل
- 4-خاصة أنبوب ملء مجمع ضمان حماية الحيوية للألياف
5. سحق المقاومة والمرونة.
- 6-اللافلزية تعزيز توفير الكهرومغناطيسية لمكافحة ممتازة. عروض الرعد المضادة، ومكافحة ساكنة.
- 7-حسن كبل محكم.
- 8-تخزين/التشغيل درجة حرارة: 40°C إلى + 70

طلب المنتج

وضع وسائط: جوي
في منطقة عالية الفلزية أو الوصول إلى شبكة اتصالات، وخاصة بالنسبة لنظام لنقل السلطة. الكثير LAN، مناسب للاتصالات البعيدة
من المناطق الرعد والتداخل الكهرومغناطيسي عالية

المعلمة المنتج (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا info@himakecable.com)

الألياف العد	الكابل نقلت (مم)	الوزن الصافي الكابل (كجم/كم)	(دقيقة منحنية نصف قطرها (ملم)		(N) التوتر المسموح بها		ماكس. سحق قوة التحميل (N/1000 مم)	
			حالة ثابتة	دولة ديناميكية	الأجل القصير	طويل الأجل	الأجل القصير	طويل الأجل
2-36	10.4	90	00%	د 20	1500	600	1000	300
38-60	11.2	105	00%	د 20	1500	600	1000	300
62-72	11.7	115	00%	د 20	1500	600	1000	300
74-96	13.4	150	00%	د 20	1500	600	1000	300
98-120	15.0	190	00%	د 20	1500	600	1000	300
122-144	16.6	230	00%	د 20	1500	600	1000	300

مزايا المنتج

موصل مصنوع من الألياف الضوئية عالية الجودة، فقد تشتت منخفضة والتوهين، ضمان قدرة نقل الإشارات وبيانات جيدة جداً-1



Brand new material

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

High Quality Fiber

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



High Quality PBT Loose Tube Material

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.