وصف المنتج

تتمركز في أنبوب فضفاضة مصنوعة من البلاستيك المعامل عالية. الأنابيب مملوءة بمجمع ملء مقاومة للماء. ،um الألياف، 250 للكابل مع عدد الألياف عالية، يقع في وسط الأساسية كعضو في قوة معدنية. أنابيب PE أسلاك الفولاذ، مغمد في بعض الأحيان مع داخلية غمد، الذي يتم PE (والحشو) تقطعت بهم السبل حول عضو القوة إلى نواة المدمجة والتعميم. ثم كابل صلب مغطى برقيقة تعبئة مع جيلي لحمايتها من دخول المياه. يتم تطبيق طبقة من مادة حجب المياه حول جوهر الكابل لمنع دخول الماء كل نفس. بعد تطبيق دروع أشرطة فولاذية المموجة اكتمال الكابل مع غمد خارجي PE.
المعيار: YD/T 1155-2001, IEC60794-1

خصائص المنتج

1-2 ~ 228 الألياف، وجيلي شغل، والألياف الواردة فضفاضة أنبوب
2-حسن الأداء الميكانيكية والبيئية
3-عالية القوة فضفاضة أنبوب هو مقاومة للتحلل
4-خاصة أنبوب ملء مجمع ضمان حماية الحيوية للألياف
5. سحق المقاومة والمرونة.
6-ضعف غمد والدروع مزدوجة توفير الخصائص المضادة سحق ومقاومة للقوارض ممتازة

7-حسن كبل محكم.
8℃-تخزين/التشغيل درجة حرارة:-40℃ إلى + 70

طلب المنتج

وضع وسائط: الدفن مباشرة
ومقاومة للقوارض ،LAN، مناسب للمنتج دائمة عالية للاتصالات البعيدة

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا **المعلمة المنتج**: info@himakecable.com)

الألياف العد	الكابل نقلت ((مم	الوزن الصافي الكابل ((كجم/كم	(دقيقة منحنية نصف قطرها (ملم		(N) التوتر المسموح بها		ماكس. سحق قوة التحميل (مم N/1000)	
			حالة ثابتة	دولة ديناميكية	الأجل القصير	طويل الأجل	الأجل القصير	طويل الأجل
2-24	12.6	185	د 12.5	ز 15	3000	1000	3000	1000
26-36	12.9	195	د 12.5	ز 15	3000	1000	3000	1000
38-60	13.4	200	د 12.5	ز 15	3000	1000	3000	1000
62-72	13.9	230	د 12.5	ز 15	3000	1000	3000	1000
74-96	15.5	275	د 12.5	ز 15	3000	1000	3000	1000
98-120	17.0	320	د 12.5	ز 15	3000	1000	3000	1000

مزايا المنتج

1-موصل مصنوع من الألياف الضوئية عالية الجودة، فقد تشتت منخفضة والتوهين، ضمان قدرة نقل الإشارات وبيانات جيدة جداً.

Brand new material

> **Smooth**

> **Anti-UV**

> **Long-life**

High Quality Fiber

> **Fast**

> **Long and stability transmission**

> **Low Attenuation.**

High Quality PBT Loose Tube Material

> **Anti-aging**

> **Good Protection**

info@himakecable.com

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com