

وصف المنتج



تتمركز في وسط أنبوب فضفاضة مصنوعة من البلاستيك المعامل عالية. الأنبوب مليء بماء مركب مقاوم للماء، الـ 250 ألياف، PE. الأسلاك حول أنبوب فضفاضة، اكتمال الكابل مع غمد خارجي
المعيار: YD/T 769-2003, IEC60794-1

خصائص المنتج

- 1-2 ألياف 24، جيلي أنابيب فضفاضة معياً
- 2- حسن الأداء الميكانيكية ودرجة الحرارة
- 3- عالية القوة فضفاضة أنبوب هو مقاومة للتآكل
- 4- خاصة أنبوب ملء مجمع ضمان حماية الحيوية للألياف
- 5- حسن عيار المناهضة الملكية
- 6- سحب المضادة الأداء وسهولة التركيب
- 7- °C 40- درجة حرارة: إلى + 70 °C.

طلب المنتج

وضع وسائط: الجوي: الدعم الذاتي
مناسب للاتصالات البعيدة المدى والشبكة المحلية

المعلمة المنتج (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا info@himakecable.com)

iber العد	الكابل نقلت (مم)	الوزن الصافي الكابل (كجم/كم)	(دقيقة منحنية نصف قطرها (ملم		(N) التوتر المسموح بها		ماكس. سحق قوة التحميل (N/1000 مم)	
			حالة ثابتة	دولة ديناميكية	الأجل القصير	طويل الأجل	الأجل القصير	طويل الأجل
2-6	8.9	116	د 10	د 20	1500	600	1000	300
6-12	10.9	132	د 10	د 20	1500	600	1000	300

مزايا المنتج

موصل مصنوع من الألياف الضوئية عالية الجودة، فقد تشتت منخفضة والتوهين، ضمان قدرة نقل الإشارات وبيانات جيدة جداً-1



Brand new material

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

High Quality Fiber

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



High Quality PBT Loose Tube Material

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.