

وصف المنتج



تتمركز في أنبوب فضفاضة مصنوعة من البلاستيك المعامل عالية. الأنابيب مملوءة بمجمع ملء مقاومة للماء، الألياف، 250 للكابل مع عدد الألياف عالية، يقع في وسط الأساسية كعضو في قوة معدنية. أنابيب PE أسلاك الفولاذ، مغمدة في بعض الأحيان مع (والحشو) تقطعت بهم السبل حول عضو القوة إلى نواة كبل المدمجة والتعميم. شرطة الأمن العام يطبق طوليا عبر الكابل الأساسية، PE. الذي امتلأ المجمع الملء لحمايتها من دخول المياه. اكتمال الكابل مع غمد المعيار: YD/T 901-2001، IEC60794-1

خصائص المنتج

- 1-2 الألياف، جيلي شغل، وأنابيب الألياف الواردة فضفاضة 228 ~
- حسن الأداء الميكانيكية ودرجة الحرارة
- 3-عالية القوة فضفاضة أنبوب هو مقاومة للتآكل
- 4-خاصة أنبوب ملء مجمع ضمان حماية الحيوية للألياف
- 5-خصيصا هيكل الاتفاق جيد في الحيلولة دون تقلص أنابيب فضفاضة
- 6-سحق المقاومة والمرونة
- 7-غمد يحمي كبل من الأشعة فوق البنفسجية PE
- 8-حسن كبل محكم

طلب المنتج

وضع وسائط: الجوي & قناة
المعتمدة للتوزيع في الهواء الطلق
الاتصالات طويلة المسافة وشبكة المنطقة المحلية

المعلمة المنتج (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا info@himakecable.com)

الألياف العد	الكابل ضياء (مم)	الوزن الصافي الكابل (كجم/كم)	(دقيقة منحنية نصف قطرها (ملم		(N) التوتر المسموح بها		ماكس. سحق قوة التحميل (مم N/1000)	
			حالة ثابتة	دولة ديناميكية	الأجل القصير	طويل الأجل	الأجل القصير	طويل الأجل
2-30	9.8	115	د 10	د 20	1500	600	1000	300
32-36	10.6	140	د 10	د 20	1500	600	1000	300
38-60	11.0	140	د 10	د 20	1500	600	1000	300
62-72	11.6	165	د 10	د 20	1500	600	1000	300
74-96	13.2	205	د 10	د 20	1500	600	1000	300