

وصف المنتج:



(الثقيلة) KV واجب العادية)، (0.6/1 V خفيفة)، (250/440) **الجهد الأسمى: 250/250**

موصل: الأكسجين الحرة الأسلاك النحاسية عادي، مرنة من نوع الفئة 5

مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصل: 4.0 ~ 0.50 sqmm

E + **النوى:** 2 (ج)، 2 ج + هـ، 3 ج + هـ، 4 ج

العزل: V-90 PVC بولي كلوريد الفينيل، أو V-75

لون العزل: ج 2: الأزرق + براون، ج + هـ 2: براون + الأزرق + الأخضر/الأصفر، 3 ج + هـ: بني + أسود + رمادي + أخضر/أصفر، 4 ج + هـ: الأزرق البني + + + أسود + رمادي أخضر/أصفر

الدرع: الأسلاك النحاسية معلبة تجديد الشاشة أو الأسلاك النحاسية تجديد الشاشة

PVC 5V-90 بولي كلوريد الفينيل، أو V-75 **غمد:** 4

غمد اللون: اللون البرتقالي، الأسود والأبيض، والرمادي أو وفقا للشروط

°C ماكس. درجة حرارة التشغيل: 75°C، أو 90

الحرمة: 100 متر في لفة، 500 متر الواحد بكرة، أو وفقا للشرط

المنتج القياسية: AS/NZS 3191

خصائص المنتجات:

مرنة للغاية للانحناء السهل، عالية درجة حرارة المقاومة، مقاومة درجات الحرارة المنخفضة، مثبتات اللهب وارتفاع الموصلية يمكن أن تكون متاحة حسب الطلب ROHS الكهربائية وأيضا مقاومة للحريق ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية أو متوافق مع قواعد

المنتج التطبيق:

وتستخدم الكابلات للسلطة العامة الغرض الإمداد والتوزيع، للتبديل التحكم، لوحات أجهزة القياس، الإضاءة، والأجهزة، ويؤدي التوصيل والاتصال الداخلي.

المعلمة المنتج: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا info@himakecable.com)

الموصلات النوى ومنطقة الأسمى (مم) ²	موصل نوع	(سمك العزل (مم)	ثخانة غمد (مم)	نقلت الأسمى (مم)	كيل ما يقارب وزن ((كجم/كم)
3 × 2-5 + E	أوقيانوسيا الفئة 5	0.9	1.9	16.8	410
3 × 4-0 + E	أوقيانوسيا الفئة 5	1.0	2.2	19.5	570
3 × 6-0 + E	أوقيانوسيا الفئة 5	1.0	2.4	22.3	790
3 × 10 + E	أوقيانوسيا الفئة 5	1.2	3.5	27.9	1250
3 × 25 + E	أوقيانوسيا الفئة 5	1.4	4.2	37.1	2400
3 × 35 + E	أوقيانوسيا الفئة 5	1.4	4.5	41.3	3050

مزايا المنتج:

موصل مصنوع من جديد من النحاس النقي ملدنة، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1



ونحن جداً الشركة المصنعة للكابل المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج



معدات فحص جودة المنتجات



