



المطاط الأسلاك العازلة مواصفات السيليكون awra 3640

رقم الملف: e206992 المعيار: ul758

سيليكون أسلاك عازله مطاطيه awra 3640

تقييم فولت: 1.1 كيلوفولت

°C درجة الحرارة المصنفة: 150/180

mm موصل: النحاس الخفيف 1221/0.50 مم ، الموصل القطر: 23.0

العزل: المطاط سيليكون 2.4 مم

ستره: الغزل الاصطناعية المساعدة ، الراتنج خاصه الطلاء ، السمك بالمساعدة: 0.35 مم

كيل الجرعة الزائدة: 0.60 ± 28.5 مم

متوفر all: اللون

الوزن التقريبي للكابلات: 225 كغ/100 متر



أحرف

بنود	البيانات التقنية		المعيار المطبق	
من المظهر	سلس ، حتى ، وليس فضفاضة		ul758 ul62 ul1581	
اختبار الجهد	s كيلو فولت/3.2 0.15 ac			
مبين. الانحناء نصف قطر	5 x d			
العزل الأحرف الميكانيكية	قبل المسنين	شد قوه		مم $\geq 45 n/2$
		استطاله في كسر		$\geq 100\%$
	150 °C (158 ± 1 °C × 1425 (o × °C 1 ± 210) °C 180 o 1425)	شد قوه		لا تقل عن 60 في المائة من عمر الأمم المتحدة
		استطاله في كسر		لا تقل عن 25 في المائة من عمر الأمم المتحدة
اختبار اللهب الأفقي	قدم			
مراقبه المواد السامة	الامتثال لقواعد النظام المنسق		الاتحاد ec/الأوروبي-2002/95	