المطاط الأسلاك العازلة مواصفات السيليكون awra 3640

المعيار: ul758 رقم الملف: e206992

سيليكون أسلاك عازله مطاطيه awra 3640

تقييم فولت.: 1.1 كيلوفولت

درجه الحرارة المصنفة: 150/180 °C

موصل: النحاس الخفيف 1221/0.50 مم ، الموصل القطر: 23.0 mm

العزل: المطاط سيليكون 2.4 مم

ستره: الغزل الاصطناعية المساعدة ، الراتنج خاصه الطلاء ، السمك بالمساعدة: 0.35 مم

كبل الجرعة الزائدة: 28.5 ± 0.60 مم

اللون: متوفر all

الوزن التقريبي للكابلات: 225 كغ/100 متر

أحرف

بنود			البيانات التقنية	المعيار المطبق
من المظهر			سلس ، حتى ، وليس فضفاضة	ul758 ul62 ul1581
اختبار الجهد			ac 3.2 0.15/كيلو فولت s	
مين. الانحناء نصف قطر			5 × d	
العزل الأحرف الميكانيكية	قبل المسنين	شد قوه	≥ 45 n/² مم	
		استطاله في كسر	≥ 100%	
	150 °C(158 ± 1 °C× 1425 ه)	شد قوه	لا تقل عن 60 في المائة من عمر الأمم المتحدة	
	180 °C(210 ± 1 °C× 1425 ه)	استطاله في كسر	لا تقل عن 25 في المائة من عمر الأمم المتحدة	
اختبار اللهب الأفقي			قدم	
مراقبه المواد السامة			الامتثال لقواعد النظام المنسق	الاتحاد الأوروبي-2002/95/ec