

وصف المنتج:



KV **الجهد الاسمي:** 1 / 0.6

موصل: الفئة 1 الصلبة أو الطبقة 2 حبلًا موصل، الألمنيوم النقي جديد

sqmm **موصل الاسمية منطقة المقطع العرضي:** 1.5 ~ 630

متوافق PVC **عازلة:** بولي كلوريد الفينيل، بولي كلوريد الفينيل لهب، بنفايات

أحمر + أصفر + أخضر: C أحمر + أصفر + أخضر + أزرق، 5: C أحمر + أصفر + أخضر، 4: C أحمر + أزرق، 3: C **اللون العزل:** 2 + أزرق + أسود

متوافق PVC **غمد:** بولي كلوريد الفينيل، بولي كلوريد الفينيل لهب، بنفايات

اللون غمد: أسود أو حسب الطلب

°C **ماكس. درجة حرارة التشغيل:** 70 °C، 90 °C، 105

صفحة: طبل خشبي أو وفقا للشرط

الرئيسية طراز المنتج: VLV, ZR-VLV, NAYY

معيار المنتج: IEC60502, BS7870, VDE0276, GB / T12706, IEC60332

خصائص المنتج:

مقاومة درجات الحرارة العالية والمنخفضة درجة الحرارة المقاومة، لهب والتوصيل الكهربائي عالية، وكذلك مقاومة للحريق، ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية أو متوافقة بنفايات يمكن أن تكون متاحة وفقا ل طلب.

تطبيق المنتج:

الكابلات يمكن أن تكون وضعت في مكان واحد في أماكن الكابلات يمكن أن تكون محمية من قوة بكثير دخيلة الميكانيكية القوة A / لدرجة معينة، مثل الأماكن المغلقة، جوي، نفق كابل قناة أو دفن المباشر لنقل الطاقة الكهربائية ومشروع خط التوزيع في تقييما C UO / U 1 / 0.6 وأدناه KV عند.

المنتج معاملة: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا info@himakecable.com)

الصلب قسم (MM2)	عازلة سماعة (مم)	غمد سماعة (مم)	حساب القطر الخارجي (مم)	تقريبا. وزن (كغ / كم)	
				نحاس	الألومنيوم
6	1	1.8	8.4	121	84
10	1	1.8	9.7	177	111
16	1	1.8	10.7	239	139
25	1.2	1.8	12.4	349	190
35	1.2	1.8	13.6	451	232
50	1.4	1.8	15.3	624	309
70	1.4	1.8	17.1	821	384
95	1.6	1.8	19.4	1085	491
120	1.6	1.8	21	1338	589
150	1.8	1.8	23	1642	706
185	2	1.8	25.2	2032	858
240	2.2	1.9	28.5	2605	1091
300	2.4	2	31.5	3238	1340
400	2.6	2.1	34.7	4173	1693
500	2.8	2.2	39	5194	2085
630	2.8	2.3	42.9	6475	2542
2X1.5	0.8	1.8	10.4	120	-
2x2.5	0.8	1.8	11.2	150	119
2x4.0	1	1.8	12.9	206	151
2x6.0	1	1.8	14	255	178
2x10	1	1.8	16.5	361	235
2x16	1	1.8	18.6	501	300
2x25	1.2	1.8	17.2	721	375
2x35	1.2	1.8	18.6	903	450
2x50	1.4	1.8	22	1255	603
2x70	1.4	1.8	24.2	1680	764

2x95	1.6	1.8	27.2	2215	980
2x120	1.6	1.9	29.6	2744	1184
2x150	1.8	2	32.6	3396	1448
2x185	2	2.1	35.8	4161	1762
3x1.5	0.8	1.8	10.8	143	-
3x2.5	0.8	1.8	11.7	183	137
3x4.0	1	1.8	13.6	254	181
3x6.0	1	1.8	14.7	326	215
3x10	1	1.8	17.4	482	293
3x16	1	1.8	19.7	680	378
3x25	1.2	1.8	20.1	993	494
3x35	1.2	1.8	22.5	1288	604
3x50	1.4	1.8	25.2	1812	829
3x70	1.4	1.8	27.8	2429	1054
3x95	1.6	2	31.8	3246	1392

مزايا المنتج:

1. يتكون موصل لل **الألمنيوم النقي جديد**، وضمان الخواص الكهربائية جيدة والموصلية الجيدة جدا.



نحن جدا شركة صناعة الكابلات المهنية مع معدات الانتاج المتقدمة ونظام صارم لمراقبة الجودة، وضمان المنتجات الامتثال 2. لمتطلبات معيار وتفصيلها.

معدات الإنتاج



منتجات معدات فحص الجودة



سمعة internationally لدينا أكثر من **تجربة تصدير 10 سنوات** والمنتجات المصدرة إلى **أكثر من 60 بلدا** أنحاء العالم مع 3. جيدة.





4. العرض ليس فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة لعملائنا، ولكن أيضا في محاولة ل تطوير موظفينا، تقدم ترينينج جيد، We عمل جيدة وظروف المعيشة إلى الموظفين.



5. العامة، مثل زراعة الأشجار، BENIFITS أيضا نحن شركة مع **مسئولية الاجتماعية للغاية**، وغالبا ما يشارك في أنشطة ومساعدة الطلاب الفقراء، والأنشطة البيئة الخضراء، الخ



كيفية الاتصال بنا؟

. "ضع خاصتك تفاصيل التحقيق في المربع أدناه، ثم انقر على "اتصل الآن