## وصف المنتج:

**هيكل موصل:** على موصل يتكون من جد مرسومة أسلاك الألومنيوم والزنك مغلفة بأسلاك الفولاذ تراكمت في طبقات متحدة المركز. مركز سلك أو أسلاك المغلفنة أسلاك الفولاذ والخارجي طبقة أو طبقات من الألومنيوم. الأسلاك الذين تقطعت بهم السبل في ما ACSR بين طبقات .Z الطبقات المتعاقبة في الاتجاه المعاكس والطبقة الخارجية يمكن تطبيق اتجاه اليد اليمنى الشحوم الطبيعية عدا الطبقة الخارجية.

**الحزمة:** لفائف، اسطوانة خشبية أو ككل شرط

**خصائص:** قوة الشد العالية، الحياة الطويلة، خفيفة الوزن ومناسب للسامية، فضلا عن خطوط إضافية عالية الجهد علوية

**المعيار:** ASTM B238، BS215 48204 الدين ،2 الجزء، IEC 61089، وكالة الفضاء الكندية C49

## أداء الخدمة:

يجوز درجة حرارة التشغيل منذ فترة طويلة للموصلات الجوية هو جيم 70 (1)

(2) تنص ظرف من الظروف أن يحدث المناخ نادرة وتغطية الجليد معدل منخفض في الثقيلة لا ينبغي أن منطقة الجليد، الضغط أكبر من كابل في نقطة أدنى من تبلد يتجاوز 60% القوة التدميرية في وقت قصير.

(3) عند الاتصال الموصلات، موصل بجانب أنبوب الاتصال لا يمكن أن تكون بارزة. وبخلاف ذلك، وستكون القوة على الموصلات التشغيل غير متوازن. بعد الموصلات تثبيت، يجب طلاؤها أنبوب يربط بالورنيش واقية من الرطوبة في من أجل حمايتها من التآكل.

(4) في إطار التثبيت، ينبغي أن يكون القوس إسقاط الإجهاد من جميع الموصلات نفسها. داخل المسافة المسموح بها لعبور المباني أو إسقاط على أرض الواقع، الإجهاد يمكن أن يكون 10-15% أعلى من الضغط العادي.

## المنتج التطبيق:

ACSR □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□.

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا **المعلمة المنتج:** info@himakecable.com)

| مدونة | المقطع العرضي (mm2) | | | (موصل الهيكل (ملم | | ضياء الشاملة | الوزن | تصنيف قوة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم | نادي | ش | المجموع | Al. | ش. | (مم) | كجم/كم | KN |
| شامة | 10.62 | 1.77 | 12.39 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50 | 42.8 | 4.14 |
| سنجاب | 20.94 | 3.49 | 24.43 | 6/2.11 | 1/2.11 | 6.33 | 84.7 | 7.87 |
| جوفيل | 26.24 | 4.37 | 30.62 | 6/2.36 | 1/2.36 | 7.08 | 106.0 | 9.58 |
| [وسل] | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 6/2.59 | 1/2.59 | 7.77 | 127.6 | 11.38 |
| فوكس | 36.66 | 6.11 | 42.77 | 6/2.79 | 1/2.79 | 8.37 | 148.1 | 13.21 |
| النمس | 42.41 | 7، 07 | 49.48 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 171.2 | 15.27 |

## مزايا المنتج:

1- موصل مصنوع من **أسلاك الألومنيوم ذات نوعية جيدة** و **الزنك أسلاك الفولاذ المطلي**، ضمان خصائص كهربائية جيدة وجيدة جداً الموصلية وعالية التوتر.

ونحن جداً **الشركة المصنعة للكابل المهنية** مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2 تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

**معدات الإنتاج**

**معدات فحص جودة المنتجات**

hinakecable

لدينا أكثر من **10 سنوات خبرة في التصدير** والمنتجات المصدرة إلى **أكثر من 60 بلدا** عبر العالم بسمعة طيبة-3 internationally.

trainning نحن نقدم ليس فقط **منتجات جيدة** و **خدمة جيدة** العملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة **تطوير العاملين لدينا**، تقدم 4. جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5- كما أننا شركة مع **ندري الاجتماعية العالية**، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل غرس الأشجار، مساعدة الطلاب الفقراء، وأنشطة البيئة الخضراء، إلخ.

## كيف تتصل بنا؟

وضع الخاص بك **تفاصيل الاستعلام** في **المربع أدناه**، وانقر فوق "**الاتصال الآن**".