



**产品规格:**

本产品为 12 芯屏蔽双绞线，型号为 **RE-2Y(St)CY**，适用于 0.5 至 1.5 kV 电压等级。

导体截面积：500 / 300 平方毫米

符合标准：IEC60228, VDE0295, 2 类 B 级

导体截面积：1.5, 1.3, 1.0, 0.75, 0.5 平方毫米；绝缘厚度：2.5 毫米

绝缘材料：XLPE (2 芯 X)

导体绞合：12 芯双绞，中心 1 芯。绞合节距：C。绞合节距：D。绞合节距：E。绞合节距：F。绞合节距：G。绞合节距：H。绞合节距：I。绞合节距：J。绞合节距：K。绞合节距：L。绞合节距：M。绞合节距：N。绞合节距：O。绞合节距：P。绞合节距：Q。绞合节距：R。绞合节距：S。绞合节距：T。绞合节距：U。绞合节距：V。绞合节距：W。绞合节距：X。绞合节距：Y。绞合节距：Z。

护套材料：PE 或 XLPE，厚度：0.5 毫米 (根据要求)

其他规格：可根据客户要求定制。













□□□□□□ □□□ □□ □□□□







3. 60 15 internationally.







4. 本公司 代理 之 各種 規格 之 鋼絲 繩 均 係 採用 優質 鋼材 製成 其 強度 高 且 壽命 長 且 價格 公道 歡迎 各界 人士 垂詢 洽購。







5. 社會各界人士踴躍參加植樹活動，展現了社會各界人士愛護環境、保護綠洲、保護生態的責任感。活動中，大家共同植樹造林，為改善環境質量、保護生態環境貢獻了力量。



## □□□□ □□□□ □□

□□□ □□□" □□ □□□ □ □□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□".