



Tight Buffer Fiber

Aramid Yarn

Subunit Jacket

Jacket

FRP Strength Member



[www.himakecable.com](http://www.himakecable.com)  
[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com)

## خصائص المنتج

- 1- تصميم كابل واحد متعدد
- 2- واحد كبل مع الأعضاء قوة مستقلة
- 3- 2 ~ النوى 24
- 4- عدم المعدنية القوة المركزية الأعضاء

## طلب المنتج

اعتمدت لزرع داخلي على مستوى والعمودي، وزرع السقف، وزرع السطحية، وما إلى ذلك. مناسبة لتصحيح الحبال وأسلاك التوصيل المصنوعة.

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا [المعلمة المنتج: info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

تستطيع الأساسية	الخارجي ضياء	الوزن (كجم/كم)	دقيقة. مقاومة الشد المسموح بها (N)		دقيقة. تحميل سحق المسموح بها (ملم NV/100)		دقيقة. نصف قطر الانحناء (مم)	
			قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح
02	7.0	45	1500	500	1000	300	د 20	د 10
04	7.0	47	1500	500	1000	300	د 20	د 10
06	8.3	64	1500	500	1000	300	د 20	د 10
08	9.5	88	1500	500	1000	300	د 20	د 10
12	11.5	105	1500	500	1000	300	د 20	د 10
24	13.5	142	1500	500	1000	300	د 20	د 10

## مزايا المنتج

موصل مصنوع من الألياف الضوئية عالية الجودة، فقد تشتت منخفضة والتوهين، ضمان قدرة نقل الإشارات وبيانات جيدة جداً-1



### Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

### High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



### High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.





## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



## APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

### Packaging & Shipping

## PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.