

وصف المنتج:



www.himakecable.com
info@himakecable.com

المرنة CY 300 / 500V الصين الأصلي فحص الكابلات

الاسمي: 500 / 300

موصل: النحاس عادي صلب ، النحاس المعلبة

الموصل المقطع العرضي الاسمي: 6.0 ~ 0.50sqmm

النوى: 2 ~ 61C

عازلة: PVC ، مثبطات اللهب ، PVC

أخضر / أصفر أو لون آخر طلب أو مع الشكل ، Brey ، لون العزل: أبيض ، أسود ، أصفر ، أحمر ، أزرق ، بني

الشاشة braging درع: الأسلاك النحاسية أو المعلبة الأسلاك النحاسية

غمد: PVC ، مثبطات اللهب ، PVC

لون الغمد: أسود ، أبيض ، رمادي ، أو حسب المتطلبات

°C ماكس. درجة حرارة التشغيل: 70 °C ، 90

صفحة: 100 متر لكل لفة ، أو برميل خشبي ، أو حسب المتطلبات

نموذج المنتج الرئيسي: سي كابل التحكم

معيار المنتج: IEC60277 ، BS6500 ، VDE0250

خصائص المنتج:

مقاومة درجات الحرارة العالية ، مقاومة درجات الحرارة المنخفضة ، ميثطات اللهب والموصلية الكهربائية العالية ، مقاومة الحرارة ، المتوافقة يمكن أن تكون متاحة حسب الطلب RoHS المقاومة للأشعة فوق البنفسجية أو.

تطبيق المنتج:

إلى عدد كبير من الصناعات بما في ذلك البناء والتشييد (غالباً في المطارات) ، والبنية التحتية CY PVC يتم توفير الكابلات المرنة ككابلات ربط SY للسكك الحديدية والنقل ، والنقل ، والتوزيع ، وشبكات الطاقة ، بالإضافة إلى التحكم الآلي والعمليات. يستخدم كبل لقياس أو التحكم أو التنظيم في معدات الإشارات والتحكم.

معلمة المنتج: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@himakecable.com)

| No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area | DIAMETER OF BEDDING | DIAMETER OF BRAID | Nominal Overall Diameter | Nominal Cable Weight |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| No X MM ² | MM | MM | mm | kg/km |
| 2 x 0.5 | 5.5 | 6.5 | 8.3 | 91 |
| 3 x 0.5 | 5.7 | 6.7 | 8.6 | 99 |
| 4 x 0.5 | 6.2 | 7.2 | 9.1 | 113 |
| 5 x 0.5 | 6.7 | 7.7 | 9.7 | 129 |
| 7 x 0.5 | 7.3 | 8.3 | 10.3 | 150 |
| 12 x 0.5 | 9.7 | 10.7 | 12.4 | 214 |
| 18 x 0.5 | 11.2 | 12.4 | 14.3 | 298 |
| 25 x 0.5 | 13.7 | 14.9 | 16.8 | 400 |
| 30 x 0.5 | 14.2 | 15.4 | 17.7 | 454 |
| 35 x 0.5 | 15.9 | 17.1 | 19.9 | 585 |
| 41 x 0.5 | 17.5 | 18.7 | 21.5 | 671 |
| 50 x 0.5 | 18.4 | 19.6 | 21.9 | 694 |
| 60 x 0.5 | 20 | 21.2 | 24.2 | 895 |
| 2 x 0.75 | 6.1 | 7.1 | 9 | 85 |
| 3 x 0.75 | 6.4 | 7.4 | 9.3 | 116 |
| 4 x 0.75 | 6.9 | 7.9 | 9.8 | 133 |
| 5 x 0.75 | 7.6 | 8.6 | 10.5 | 155 |
| 7 x 0.75 | 8.3 | 9.3 | 11.2 | 182 |
| 12 x 0.75 | 10.8 | 11.8 | 13.7 | 266 |
| 18 x 0.75 | 13.1 | 14.3 | 16.2 | 388 |
| 25 x 0.75 | 15.6 | 16.8 | 19.1 | 521 |
| 30 x 0.75 | 16.1 | 17.3 | 19.6 | 572 |
| 35 x 0.75 | 17.9 | 19.1 | 21.4 | 684 |
| 50 x 0.75 | 20.9 | 22.1 | 24.8 | 909 |
| 60 x 0.75 | 22.3 | 23.8 | 26.4 | 1050 |

مزايا المنتج:

1. موصل مصنوع من النحاس النقي الجديد صلب، وضمان الخواص الكهربائية الجيدة والموصلية جيدة جدا.



نحن جدا **مصنع الكابلات المهنية** مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام صارم لمراقبة الجودة ، وضمان المنتجات التي تتوافق مع 2. المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الانتاج



منتجات معدات فحص الجودة



international لدينا أكثر من **تجربة تصدير 10 سنوات** وتصدير المنتجات ل **أكثر من 60 دولة** حول العالم مع سمعة جيدة. 3. ly.







نحن لا نقدم فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة لعملائنا ، ولكن أيضا محاولة تطوير موظفينا، وتقديم ترينينج جيد ، وحسن ظروف العمل والمعيشة للموظفين.



أيضا نحن شركة مع **درجة عالية من المسؤولية الاجتماعية**، وغالبا ما يشارك في أنشطة المنافع العامة ، مثل زراعة الأشجار .5
، وأنشطة البيئة الخضراء ، مساعدة الطلاب الفقراء والناس في ظروف صعبة لتحقيق أحلامهم ، إلخ



