

## وصف المنتج:



### موصى النحاس الملونة بولي فينيل الأسلام الكهربائية المصنعة الصين

450/750 ٧ الجهد الاسمي: 300/500 فولت ،

موصى: الفئة الثانية من النحاس الذي تقطعت بهم السبل

400mm منطقه القسم الاسمي للموصى: 0.75 ~

عزل: بولي كلوريد الفينيل ، مثبات اللهب

لون العزل: الأحمر والأزرق والبني والرمادي والأسود والأزرق والأصفر والأبيض والأخضر/الأصفر أو غيرها من ألوان المطلوبة

70°C درجة حرارة التشغيل: 90°C 105°C ماكس.

حرزمه: 100 متر لكل لفه لكيل صغير الحجم وحرزمه خشبيه لكيل كبير الحجم ، أو حسب الطلب

H05V-r , H07V , BS6004 نموذج المنتج الرئيسي: الواقع الافتراضي

IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023: معيار المنتج

## خصائص المنتج:

المقاومة عاليه الحرارة ، وانخفاض درجه الحرارة المقاومة ، ومثبتات اللهب وارتفاع التوصيل الكهربائية ، وأيضا مقاومه الحرائق ، يمكن ان تكون متاحه وفقا للطلب rohs و مقاومه الاشعه فوق البنفسجية أو المتموافقة مع

## تطبيق المنتج:

وتستخدم الكابلات للإمداد بالطاقة العامة ولأغراض التوزيع ، مثل أسلاك البناء للطاقة ، والاضاءه ، وما إلى ذلك في المنزل ، وإمدادات الطاقة للاجهزه الكهربائية ، ومناسبه للاستخدام في القناة وللثبيت الثابت والمحمي

**معلمه المنتج:** (المزيد من التفاصيل يرجى البريد الكتروني لنا: info@himakecable.com)

الوزن تقريباً (النحاس) (كغم/كم)	الحد الأدنى لمقاومة °C العزل عند 70 (كم • °)	ماكس. القطر الإجمالي (ملم)	سمك العزل (ملم)	نوع موصل	المقطع العرضي الاسمي ((مم <sup>2</sup> ))
11.8	0.014	2.8	PVC/0.6	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 0.75
14.3	0.013	3.0	PVC/0.6	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 1.0
21.3	0.010	3.4	PVC/0.7	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 1.5
34.4	0.009	4.2	PVC/0.8	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 2.5
47.0	0.0077	4.8	PVC/0.8	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 4.0
68.7	0.0065	5.4	PVC/0.8	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 6.0
116	0.0065	6.8	PVC/1.0	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 10
168	0.0050	8.0	PVC/1.0	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 16
275	0.0050	9.8	PVC/1.2	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 25
372	0.0040	11	PVC/1.2	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 35
503	0.0045	13	PVC/1.4	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 50
708	0.0035	15.0	PVC/1.4	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 70
979	0.0035	17.2	PVC/1.6	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 95
1207	0.0032	19.0	PVC/1.6	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 120
1493	0.0032	21.0	PVC/1.8	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 150
1861	0.0032	23.5	PVC/2.0	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 185
2437	0.0032	26.5	PVC/2.2	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 240
3066	0.0030	29.5	PVC/2.4	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 300
3895	0.0028	33.5	PVC/2.6	نوع الفئة 2 حبلا	1 × 400

## مزایا المنتج:

الموصل مصنوع من النحاس النقى الجديد، وضمان الخصائص الكهربائية الجيدة والتوصيل جيدا.

1.



نحو جدا الشركة المصنعة للكابلات المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام تفتيش صارمة الجودة ، وضمان المنتجات .  
الامتثال للمعيار ومتطلبات مخصوصه

## معدات الإنتاج



## **معدات فحص جودة المنتجات**



لدينا أكثر من تجربه التصدير لمده 10 سنوات والمنتجات المصدرة أكثر من 60 بلدا علي العالم مع سمعه جيده .  
3. لي international







نـحن لا نـقدم فقط منـتجات جـيـده خـدمـه جـيـده لـعـلـئـانـا ، وـكـنـأـيـضاـ مـحاـولـه تـطـوـير موـظـفـيـنـا، وـتـقـدـيم تـدـريـب جـيـدـه ، وـالـعـملـ. 4ـ الجـيـدـ وـظـرـوفـ المـعـيشـه لـموـظـفـيـها



كما اتنا شركه مع الاجتماعية للعاية القابلية للاستجابة، غالبا ما يشاركون في أنشطه المنافع العامة ، مثل غرس الأشجار ، 5. ومساعده الطلاب الفقراء ، وأنشطه البيئة الخضراء ، وما إلى ذلك



كيفيه الاتصال بنا ؟

**"وضع تفاصيل الاستفسار في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن".**