



خصائص المنتج

- 1- اثنين واحد الألياف كوحدة أساسية، جولة تكوين التوأمة-
- 2- عالية القوة اراميد الغزل ضمان مقاومة التوتر وانتقال مستقرة طويلة الأجل للألياف الضوئية.
- 3- صغيرة القطر الخارجي، خفيفة الوزن، مثبطات، سهلة للشريط، منخفضة التوهين، جسديا ناعمة
- 4- مباشرة الربط بين الكابلات مخزنة ضيق دون الحاجة إلى الربط في مربع أو صغيرة، مناسبة للتثبيت، عملية ومريحة للصيانة
- 5- المواد الخارجي غمد لسزه، أوفنب، بو، PVC

طلب المنتج

إرساء مستوى داخلي، عمودي زرع داخل المباني، مباشرة من توصيل الكبل في الهواء الطلق بالمنزل لخفض التكلفة؛ أسلاك التوصيل المصنوعة، والروابط منقولة والحبال التصحيح لمعدات الاتصالات.

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا info@himakecable.com: الملعمة المنتج)

الألياف العد	الخارجي ضياء (مم)	القيمة الاسمية الوزن (كجم/كم)	ماكس. مقاومة الشد (ن)		دقيقة. نصف قطر الانحناء (مم)		ماكس. سحق المقاومة (نيوتن/مم ²)
			قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	ديناميكية	ثابت	
2	3.0	7.6	80	40	د 20	د 10	500
2	5.0	19	160	80	د 20	د 10	500

مزايا المنتج

موصل مصنوع من الألياف الضوئية عالية الجودة، فقد تشتت منخفضة والتوهين، ضمان قدرة نقل الإشارات وبيانات جيدة جداً-1.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.