



خصائص المنتج

- 1- اثنين واحد الألياف كوحدة أساسية، وتكوين التواء مسطح-1
- 2- عالية القوة الكيفلار الغزل الأعضاء، خفيفة الوزن
- 3- عالية الجودة ضيق مخزنة أو فضاضة أنبوب، لينة، سهلة للشريط، أنبوب مرن الفولاذ المقاوم للصدأ المدرعة اختياري لنوع مدرعة، وزيادة المقاومة تطور الكبل، للحيلولة دون الأضرار الخارجية
- 4- الغلاف الخارجي المواد: البلاستيكية، لسره، أوفنب، بو

طلب المنتج

اعتمدت لتوزيع داخلي ومعدات الاتصالات، ومناسبة لتصحيح الحبال وأسلاك التوصيل المصنوعة، وعمل مناسبة لمعدات الاتصالات

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا info@himakecable.com: المعلقة المنتج)

الخارجي ضياء	ضيق المخزن المؤقت للقطر (مم)	الوزن (كجم/كم)	دقيقة. مقاومة الشد (N) المسموح بها		دقيقة. تحميل سحق المسموح (م N/100) بها		دقيقة. نصف قطر الانحناء (مم)	
			قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح
1.6x3.4	0.6	4.80	150	80	500	100	د 20	د 10
1.8x3.8	0.6	5.00	150	80	500	100	د 20	د 10
2.0x4.2	0.9	7.00	150	80	500	100	د 20	د 10
2.4x5.0	0.9	9.00	150	80	500	100	د 20	د 10
2.8x5.8	0.9	11.50	150	80	500	100	د 20	د 10
3.0x6.2	0.9	12.50	150	80	500	100	د 20	د 10

(نوع مدرعة)

الخارجي ضياء	ضيق المخزن المؤقت للقطر (مم)	الوزن (كجم/كم)	دقيقة. مقاومة الشد (N) المسموح بها		دقيقة. تحميل سحق المسموح (م N/100) بها		دقيقة. نصف قطر الانحناء (مم)	
			قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح
2.0x4.2	0.60	31	1000	300	1000	500	د 20	د 10
2.4x5.0	0.60	32	1000	300	1000	500	د 20	د 10
2.8x5.8	0.60	35	1000	300	1000	500	د 20	د 10
3.0x6.2	0.60	36	1000	300	1000	500	د 20	د 10

مزايا المنتج

.موصل مصنوع من الألياف الضوئية عالية الجودة، فقد تشتت منخفضة والتوهين، ضمان قدرة نقل الإشارات وبيانات جيدة جداً-1



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.