



## خصائص المنتج

- 1- حشو حماية أنبوب الألياف، وتحفيز الأعضاء الزجاج ه-1
- 2- كابل صغيرة الحجم وخفيفة الوزن
- 3- 2-3 ~ النوى 24
- 4- المواد غمد الخارجي PE, لسزه, PVC

## طلب المنتج

واعتمدت على توزيع الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق، ومناسبة لهوائي داخلي أو في الهواء الطلق، وأداء خط أنابيب

الكابل الأساسية	الخارجي ضياء (مم)	الوزن (كجم/كم)	دقيقة. مقاومة الشد المسموح بها (N)		دقيقة. تحميل سحق المسموح بها (ملم NV/100)		دقيقة. نصف قطر الانحناء (مم)	
			قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح
02	6.0	45	600	200	1000	200	د 20	د 10
04	6.0	45	600	200	1000	200	د 20	د 10
06	6.0	45	600	200	1000	200	د 20	د 10
08	6.0	45	600	200	1000	200	د 20	د 10
12	6.0	45	600	200	1000	200	د 20	د 10

## مزايا المنتج

موصل مصنوع من الألياف الضوئية عالية الجودة، فقد تشتت منخفضة والتوهين، ضمان قدرة نقل الإشارات وبيانات جيدة جداً-1.



### Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

### High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



### High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



## APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

### Packaging & Shipping

## PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.