



خصائص المنتج

- 1- أن الهيكل هو 1 ~ 12 ألوان الألياف جنباً إلى جنب مع اثنين فرب أو أسلاك الفولاذ، والتي يمكن أن تحمي الألياف داخل عن طريق-1 توفير كافية قوة الشد ومقاومة جيدة إلى الوحشي سحق
- 2- البسيط وملاءمة الهيكل، مريحة لكبلات داخلي
- 3- حسن التصميم لمقاومة السحق الجانبي
- 4- الألياف التهم الموجهة إليه هي 1 ~ 12 النوى، ويمكن أن يكون عدد الألياف الأخرى عند الطلب
- 5- أبيض اللون للاستخدام في الأماكن المغلقة، يمكن أيضاً أن تكون الألوان الأخرى عند الطلب
- 4- مادة لأصل سترة، يمكن أيضاً أن تكون المواد الأخرى عند الطلب

طلب المنتج

كما تساهم هذه التقنية كابل، داخلي أفقي وعمودي الكابلات، داخلي الكابلات تحت السجاد وعلى طول كورنر.

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا info@himakecable.com: المعلقة المنتج)

الخارجي ضياء	الألياف ضياء	الوزن (كجم/كم)	دقيقة. مقاومة الشد المسموح بها (N)		دقيقة. تحميل سحق المسموح بها (ملم NV/100)		دقيقة. نصف قطر الانحناء (مم)	
			قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح
2.1x3.1 (مم)	250 (أم)	8.5	500	50	2000	1000	10 ز	20 ز
2.0x5.0	250	10.5	500	50	2000	1000	10 ز	20 ز

مزايا المنتج

موصل مصنوع من الألياف الضوئية عالية الجودة، فقد تشتت منخفضة والتوهين، ضمان قدرة نقل الإشارات وبيانات جيدة جداً-1.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability
transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.