

وصف المنتج:



300/500 : الجهد الأسمى: 450/750V

موصل: الفئة 1 أو الفئة 2 النحاس المملدن عادي، الصلبة النحاس أو حبل النحاس

مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصل: 1.0 ~ 35 sqmm

النوى: ج 2 ~ ج 7

العزل: XLPE،

لون العزل: الأبيض، الأسود، الأصفر، الأحمر، الأزرق، البني، بري، الأخضر/الأصفر أو لون آخر طلب

المواد مقاومة للحريق: ميكا الشريط، الشريط الألياف الزجاجية

غمد: ، لسوه

غمد اللون: الأسود والأبيض، والرمادي، أو وفقا للشروط

ماكس. درجة حرارة التشغيل: 90°C، 110°C، 125°C، 150°C

الحرمة: 100 متر كل لفة، اسطوانة خشبية، أو وفقا للشروط

H07ZZ-R، آر H05ZZ، H07ZZ، يو. يو- H05ZZ، نموذج المنتج الرئيسي: بيحج، ودر بيحج

القياسية: IEC60277، BS7211، IEC60332، IEC61034، IEC60754، HD22.9، VDE0282، GB/T19666

خصائص المنتجات:

هالوجين منخفضة التدخين مجاناً، مقاومة للحريق، مقاومة ارتفاع درجات الحرارة، ودرجة حرارة منخفضة المقاومة، ومثبطات اللهب وRohs وموصلية كهربائية عالية، أيضا إطلاق النار يمكن أن تكون المقاومة، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية أو متوافق مع قواعد المتاح حسب الطلب.

المنتج التطبيق:

وتستخدم الكابلات للسلطة العامة الغرض الإمداد والتوزيع، كأسلاك البناء للطاقة، إضاءة، إلخ في البيت أو خارج البيت، وطاقة إمدادات لليومية للأجهزة الكهربائية، لا سيما بالنسبة للتسوق، المدرسة، المستشفى، الذي لديه شرط نيران المقاومة، مناسبة للاستخدام في قناة وتركيب ثابت، ومحمية

المعلمة المنتج: info@himakecable.com) (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا

| المقطع العرضي لموصل (مم ²) | نوع من الموصلات | سمك العزل (مم) | ثخانة غمد (مم) | متوسط الحد الأقصى القطر الخارجي (مم) | وزن المنتج تقريبا. ((كجم/كم)) | مقاومة العزل كحد أدنى (MΩ.km) |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2 × 2-5 | 1 | بولي كلوريد الفينيل/0.8 | بولي كلوريد الفينيل/1.2 | 11.5 | 116.99 | 0.01 |
| 2 × 2-5 | 2 | بولي كلوريد الفينيل/0.8 | بولي كلوريد الفينيل/1.2 | 12 | 124.84 | 0.009 |
| 2 × 4 | 1 | بولي كلوريد الفينيل/0.8 | بولي كلوريد الفينيل/1.2 | 12.5 | 154.02 | 0.0085 |
| 2 × 4 | 2 | بولي كلوريد الفينيل/0.8 | بولي كلوريد الفينيل/1.2 | 13 | 162.49 | 0.0077 |
| 3 × 1-5 | 1 | بولي كلوريد الفينيل/0.7 | بولي كلوريد الفينيل/1.2 | 10.5 | 105.86 | 0.011 |
| 3 × 1-5 | 2 | بولي كلوريد الفينيل/0.7 | بولي كلوريد الفينيل/1.2 | 11 | 110.82 | 0.01 |
| 3 × 2-5 | 1 | بولي كلوريد الفينيل/0.8 | بولي كلوريد الفينيل/1.2 | 12 | 149.34 | 0.01 |
| 3 × 2-5 | 2 | بولي كلوريد الفينيل/0.8 | بولي كلوريد الفينيل/1.2 | 12.5 | 159.02 | 0.009 |

مزايا المنتج:

موصل مصنوع من جديد من النحاس النقي ملدنة، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1



ونحن جداً الشركة المصنعة للكابل المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج



معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بسمعة طيبة-3 internationally.







4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة العملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي.



كما أننا شركة مع **ندري الاجتماعية العالية**، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل شجرة أنشطة البيئة الزرع الأخضر،-5
مساعدة الطلبة الفقراء والناس في حالة صعوبة لتحقيق أحلامهم، إلخ.



كيف تتصل بنا؟

. "وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن