وصف المنتج:

الجهد الأسمى: 300/500V، 450/750V

موصل: الفئة 1 أو الفئة 2 النحاس الملدن عادي، الصلبة النحاس أو حبلا النحاس

مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصل: 0.5 ~ 400sqmm

العزل: PVC متوافقة مع Rohs، PVC مثبطات اللهب

لون العزل: الأحمر، الأزرق، البنى، بري، الأسود، الأزرق، والأصفر، والأبيض والأخضر/الأصفر أو لون آخر طلب

ماكس. درجة حرارة التشغيل: 70°C، 90°C، 105°C

الحزمة: 100 متر في لفة لصغر حجم الكابل، خشبية طبل للكابل كبيرة الحجم، أو ككل شرط

نموذج المنتج الرئيسي: BV، BLV، بلفر، H05V-يو، BS6004، H07V آر يو H07V، H05V-R 6491 X، بيج، ودز-بيج، H05Z-يو، H07Z يو، H07Z آر، BS7211 6491B

المنتج القياسية: IEC60277، BS6004، VDE0281، GB/T 5023، BS7211، IEC60332، IEC61034، IEC60754، HD22.9، VDE0282، GB/T19666

خصائص المنتجات:

المقاومة ارتفاع درجة الحرارة، ودرجة الحرارة منخفضة المقاومة، ومثبطات اللهب وموصليه كهربائية عالية، أيضا إطلاق النار يمكن أن تكون المقاومة، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية أو متوافق مع قواعد Rohs المتاحة حسب الطلب.

المنتج التطبيق:

وتستخدم الكابلات للسلطة العامة الغرض الإمداد والتوزيع، كأسلاك البناء للطاقة، إضاءة، إلخ في البيت، وإمدادات الطاقة للأجهزة الكهربائية، مناسبة للاستخدام في قناة وعن ثابت، التثبيت المحمية.

المعلمة المنتج:

المقطع العرضي الأسمى (مم^2)	نوع الموصل	سمك العزل (مم)	ماكس. قطر العام (مم)	مقاومة العزل كحد أدنى في 70°C (MΩ•km)	الوزن تقريبا (النحاس) (كجم/كم)
1 × 0-5	نوع الفئة 1 الصلبة	بولي كلوريد الفينيل/0.6	2.4	0.015	8.1
1 × 0.75	نوع الفئة 1 الصلبة	بولي كلوريد الفينيل/0.6	2.6	0.012	10.9
1 × 1-0	نوع الفئة 1 الصلبة	بولي كلوريد الفينيل/0.6	2.8	0.011	13.7
1 × 1-5	نوع الفئة 1 الصلبة	بولي كلوريد الفينيل/0.7	3.3	0.011	20.0
1 × 2-5	نوع الفئة 1 الصلبة	بولي كلوريد الفينيل/0.8	3.9	0.010	31.1

1 × 4-0	نوع الفئة 1 الصلبة	بولي كلوريد الفينيل/0.8	4.4	0.0085	45.7
1 × 6-0	نوع الفئة 1 الصلبة	بولي كلوريد الفينيل/0.8	4.9	0.0070	65.2

المقطع العرضي الأسمى ((مم^2)	نوع الموصل	سمك العزل ((مم)	ماكس. قطر العام ((مم)	مقاومة العزل كحد أدنى في 70 °C (MΩ•km)	الوزن تقريبا (النحاس) ((كجم/كم)
1 × 10	نوع الفئة 1 الصلبة	بولي كلوريد الفينيل/1.0	6.4	0.0070	112
1 × 0.75	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/0.6	2.8	0.014	11.8
1 × 1-0	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/0.6	3.0	0.013	14.3
1 × 1-5	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/0.7	3.4	0.010	21.3
1 × 2-5	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/0.8	4.2	0.009	34.4
1 × 4-0	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/0.8	4.8	0.0077	47.0
1 × 6-0	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/0.8	5.4	0.0065	68.7
1 × 10	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/1.0	6.8	0.0065	116
1 × 16	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/1.0	8.0	0.0050	168
1 × 25	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/1.2	9.8	0.0050	275
1 × 35	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/1.2	11	0.0040	372
1 × 50	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/1.4	13	0.0045	503
1 × 70	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/1.4	15.0	0.0035	708
1 × 95	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/1.6	17.2	0.0035	979
1 × 120	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/1.6	19.0	0.0032	1207
1 × 150	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/1.8	21.0	0.0032	1493
1 × 185	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/2.0	23.5	0.0032	1861
1 × 240	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/2.2	26.5	0.0032	2437
1 × 300	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/2.4	29.5	0.0030	3066
1 × 400	نوع حبلا الفئة 2	بولي كلوريد الفينيل/2.6	33.5	0.0028	3895