خصائص المنتج

1-اثنين واحد الألياف كوحدة أساسية، وتكوين التوأم مسطح
2-واحد كبل مع الأعضاء خيوط الكيفلار مستقلة عالية القوة، الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب مرن المدرعة اختياري المدرعة نوع، زيادة مقاومة التواء الكبل، لمنع الضرر الخارجي
3. الغلاف الخارجي المواد: البلاستيكية، لسزه، أوفنب، بو

طلب المنتج

يمكن تثبيت المعتمدة لتوزيع داخلي، مناسبة لتصحيح الحبال وأسلاك التوصيل المصنوعة، مناسبة لمعدات الاتصالات المخدومة، ومناسبة لمكان المكثف، مريح.

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا **المعلمة المنتج**: info@himakecable.com)

الخارجي ضياء	الداخلية غمد ضياء	الوزن	دقيقة. مقاومة الشد المسموح بها (N)		دقيقة. تحميل سحق المسموح بها (ملم 100\N)		دقيقة. نصف قطر الانحناء (مم)	
(مم)	(مم)	(كجم\/كم)	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح
3.0x5.0	1.8	56	800	300	1000	500	د 20	د 10
3.2x5.6	2.0	68	800	300	1000	500	د 20	د 10
4.0x7.2	2.8	87	800	300	1000	500	د 20	د 10

(نوع مدرعة)

الخارجي ضياء	الداخلية غمد ضياء	الوزن	دقيقة. مقاومة الشد المسموح بها (N)		دقيقة. تحميل سحق المسموح بها (ملم 100\N)		دائرة نصف Min.Bending قطرها (مم)	
(مم)	(مم)	(كجم\/كم)	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح
3.0x5.0	2.0	34	1000	300	1000	500	د 20	د 10
4.0x7.0	2.8	42	1000	300	1000	500	د 20	د 10

مزايا المنتج

1-موصل مصنوع من الألياف الضوئية عالية الجودة، فقد تشتت منخفضة والتوهين، ضمان قدرة نقل الإشارات وبيانات جيدة جداً.

Brand new material

> Smooth

> Anti-UV

> Long-life

High Quality Fiber

> Fast

> Long and stability transmission

> Low Attenuation.

High Quality PBT Loose Tube Material

> Anti-aging

> Good Protection

info@himakecable.com

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com