

## وصف المنتج:



KV تقدير الجهد: 1/0.6

الفئة 5 IEC60228 ، موصل: الأسلاك النحاسية الملدنة بشكل جيد أو الأسلاك النحاسية معلبة

موصل نطاق الحجم: 1.5 ~ 25 مم<sup>2</sup>

النوى: 2 النوى

أو لسزه XLPE: العزل

لون العزل: الأبيض، الأسود، طبيعة لون، أو وفقا للشرط

غمد: لسزه

غمد اللون: عادة أسود، أحمر، أزرق، أو ككل شرط

**الحزمة:** 100 متر في لفة، بكرة خشبية، أو ككل شرط

°C ماكس. درجة حرارة التشغيل: 125

RoHS 2002V95VEC توجيه ، TÜV 3 1169V08.2007 **المعيار:** البرنامجي

ماي ، TÜV: **الشهادة**

## خصائص المنتجات:

المرونة في درجة حرارة منخفضة، مقاومة العزل الطويل الأجل للرطوبة، الطويل المنتج الحياة وموثوقية المنتج عالية

## المنتج التطبيق:

هذه تستخدم كابلات الطاقة الشمسية كأسلاك التوصيل البيني للطاقة الفلطائية الضوئية أنظمة، لنقل الطاقة بسرعة وتوفير التكاليف

**المنتج المعلمة:** (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

الوزن (كجم/كم) تقريباً.	Approx. outer diameter(mm)	سمكة دقيقة غمد (مم)	سمك العزل كحد أدنى (مم)	ماكس. المقاومة (mΩ/m)	هيكل موصل	الحجم موصل (mm <sup>2</sup> )
46.0	4.60	0.50	0.50	8.21	الفئة 5	2.5
60.0	5.00	0.50	0.50	5.09	الفئة 5	4.0
80	5.60	0.50	0.50	3.39	الفئة 5	6.0

ملاحظة: البيانات المعروضة هو الاقتراب منها والموضوع للتحميل التصنيع العادية

## مزايا المنتج:

موصل مصنوع من جديد من النحاس النقي ملدنة أو النحاس معلبة، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1



ونحن جداً **الشركة المصنعة للكابل المهنية** مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2  
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

## **معدات الإنتاج**



## معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بسمعة طيبة دوليا-3





4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة عملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي.



كما أننا شركة مع **ندري الاجتماعية العالية**، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل شجرة أنشطة البيئة الزرع-5 الأخضر، مساعدة الطلبة الفقراء والناس في حالة صعبة لتحقيق أحلامهم، إلخ.



## كيف تتصل بنا؟

وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق \الاتصال الآن