

وصف المنتج:



AC200V مرنة لحام الكابل حبلًا موصل النحاس

Vقيمة DC 400 و AC 200V **الفولطية**: ليس أكثر من قيمة

موصل: TinnedCopper, Pure Copper أو CCA

PVC أو HighFlexible **عازلة**: مطاط

لون العزل: أسود أو برتقالي أو أزرق أو أحمر أو حسب المتطلبات

مم² 16 × 1 مم² 35 × 1 مم² 50 × 1 مم² 70 × 1 مم² 1 × 25 × 1 مم² **القسم الاسمي والقسم الاسمي للموصل**: 1 × 16
95 مم² 120 × 1 مم² 185 × 1 مم²

طبل خشبي أو حسب الاحتياجات ، polywooden **صفقة**: 100 متر لكل لفة ، طبل

أنواع رئيسية: YH, YHF, RV

ماكس. درجة حرارة التشغيل: وقت طويل درجة حرارة التشغيل غير قابل للاختراق أكثر من 65 درجة

245 :اساسي IEC 81, ICEA S-75-381, ISO, VDE, TUV

خصائص المنتج:

خصائص ميكانيكية جيدة ، Itis Soft ، كابل لحام لديه مقاومة جيدة للحرارة ، والشيخوخة ، والنفط ، والتآكل

تطبيق المنتج:

ومخرجات معدات اللحام الأخرى ARC ، MIG ، TIG لحام ، DC و AC يتم استخدام وصلة اللحام بشكل رئيسي في أجهزة اللحام

Productparameter: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني) info@himakecable.com

SIZE / MM2	هيكل / MM	OVERALLDIAMETER / MM	(الوزن المرجعي (كغ / كم
10MM2	322X0.2	9.7	153.5
16MM2	513X0.2	11.5	230.4
25MM2	798X0.2	13	331.6
35MM2	1121X0.2	14.5	439.9
50MM2	1596X0.2	17	610.6
70MM2	2214X0.2	19.5	817.5
95MM2	2297X0.2	22	1103.0
120MM2	1702X0.3	24	1398.6
150MM2	2135X0.3	27	1698.7
185MM2	1443X0.4	29	2020.7

مزايا المنتج:

1. موصل مصنوع من النحاس النقي الجديد صلب، وضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة للغاية.



نحن جدا **مصنع الكابلات المهنية** مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام صارم لمراقبة الجودة ، وضمان المنتجات التي تتوافق مع 2. المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الانتاج



منتجات معدات فحص الجودة



international لدينا أكثر من **تجربة تصدير 10 سنوات** وتصدير المنتجات ل **أكثر من 60 دولة** حول العالم مع سمعة جيدة. 3. ly.







نحن لا نقدم فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة لعملائنا ، ولكن أيضا محاولة تطوير موظفينا، وتقديم ترينينج جيد ، وحسن .
ظروف العمل والمعيشة للموظفين



أيضاً نحن شركة مع درجة عالية من المسؤولية الاجتماعية وغالباً ما يشاركون في أنشطة المنافع العامة ، مثل زراعة الأشجار .5
، ومساعدة الطلاب الفقراء ، وأنشطة البيئة الخضراء ، وما إلى ذلك .،



