

h01n2-d

مطاط مرن كبل معزول

الدين دي 803-0282

v الجهد الاسمي: 100

نطاق الحرارة:

استخدام من-20 درجة مئوية إلى + 90 درجة مئوية-

الوضع من صفر إلى + 50 درجة مئوية-



بناء: موصل: غير الناعمة اللينة غير المقيدة أسلاك نحاسية من الدرجة 5 ، عزل: أنبوب متعدد الكلور السلس.
(. التطبيق: لربط الاجهزه الكهربائية والوحدات التي تتطلب الحبل المرن الإضافي (علي سبيل المثال لحام القوس وحدات

اسمي المقطع العرضي من موصل	سمك من غمد	عام قطر	الوزن الصافي النحاس	وزن
2 ملم	ملم	ملم	كغ/km	كغ/km
10	2 ، 0	10 ، 0	95 0 و	167, 0
16	2 ، 0	11 5 و	151 2 و	236 5 و
25	2 ، 0	13, 0	234 4 و	343 6 و
35	2 ، 0	14 5 و	337 ، 0	463 2 و
50	2 2 و	17, 0	485 4 و	649, 0
70	2 4 و	19 0 و	676 7 و	884 ، 3
95	2 6 و	21 5 و	918 3 و	1.180 ، 0
120	2 8 و	24, 0	1.110 ، 7	1.389 ، 0
150	3 ، 0	26, 0	1.377 ، 3	1.707 ، 0
185	3 2 و	29, 0	1.688 ، 3	2.075 ، 0

مزايا المنتج:

1. الموصل مصنوع من النحاس النقي الجديد، وضمان الخصائص الكهربائية الجيدة والتوصيل جيده جدا.



نحن جدا الشركة المصنعة للكابلات مع المعدات الانتاجيه المتقدمة ونظام صارم لفحص الجودة ، وضمان امثال المنتجات .2.
القياسية والاحتياجات المخصصة.

معدات الإنتاج



معدات فحص جوده المنتجات



لدينا أكثر من **تجربه التصدير لمدة 10 سنوات** والمنتجات المصدرة **أكثر من 60 البلدان** علي العالم مع سمعه جيده علي-3 الصعيد الدولي.







نحن لا نقدم فقط منتجات جيدة خدمة جيدة لعملائنا ، ولكن أيضا محاولة تطوير الموظفين لدينا، وتقديم تدريب جيد ، 4. والعمل الجيد وظروف المعيشة لموظفيها.



5. ونحن أيضا شركة مع القابلية للاستجابة الاجتماعية للغاية، وغالبا ما يشارك في أنشطه المنافع العامة ، مثل غرس الأشجار ، ، ومساعدته الطلاب الفقراء ، ، والانشطة البيئية الخضراء ، ، وما إلى ذلك .



