

وصف المنتج:



64/110 KV, 127/220KV, 290/550KV القيمة الاسمية الجهد الكهربى:

الموصلات الألومنيوم والنحاس ميلكير المضغوطة أو موصل الألومنيوم مع $for \leq 800mm^2$ موصل: التعميم عادي ضغط النحاس أو الشريط الفاصل ل $800 < 2$ مم

شبه موصلة، المقذوف شبه موصلة عبر ربط البولي إيثيلين $tape \geq 500mm^2$ موصل-الشاشة: تطبيق هيليكالي

نظيفة العشاء cross-linked العزل: مقذوف البولي إيثيلين

العزل-الشاشة: مقذوف المستعدين شبه موصلة عبر مرتبط البولي إيثيلين

كتلة طبقة مياه التخزين المؤقت: تطبيق الشريط سوبلابلي هيليكالي

المعادن الفلزية غمد: تطبيق طوليا، غمد المعدنية الملحومة باستمرار موج الألمنيوم؛ معدني مغمدة هي القادرة على حمل المطلوبة قصيرة الدوائر الحالية

الأسفلت: طلاء الأسفلت الأسود

سترة والجرافيت: مقذوف البولي إيثيلين أو البولي فينيل كلوريد، طلاء الجرافيت على الغلاف الخارجي

مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصل: 240 ~ 3000 sqmm

°C ماكس. درجة حرارة التشغيل: 90°C، 105

الحزمة: اسطوانة خشبية أو وفقا للشريط

نموذج المنتج الرئيسي: YJLW02، YJLW03، YJLLW02، YJLLW03

المنتج القياسية: اللجنة الانتخابية المستقلة 1999:60840

خصائص المنتجات:

°C. تعيين الحد الأقصى لدرجة الحرارة موصل كابل هو 90°C. وقت قصير على درجة الحرارة الحالية هو 105

°C. وخلال وجود ماس كهربائي، دائم أقل لا يكون من 5 ثوان، درجة الحرارة القصوى لموصل الكيل أعلاه 250

. نصف قطر منحني الحد الأدنى هو 25 د

المنتج التطبيق:

. باستخدام لنقل الطاقة و التوزيع KV حتى 500KV هذا المنتج تنطبق على مكان زرع على خط النقل والتوزيع تصنيفها الفولتية من 66

. وضع موقع مثيل في النفق، وخطوط الأنابيب والتربة لنقل الطاقة الكهربائية. تسمح سقوط عالية أو التثبيت الرأسي

(المزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا info@himakecable.com: **المنتج المعلمة:**)

مقطع لموصل (مم ²)	موصل القطر (مم)	سمك معزول (مم)	سمك أبو غمد (مم)	ثخانة غمد (مم)	قطر الكابل (مم)	وزن الكابل ((كجم/كم)
400	23.8	27	2.4	5	116	14342
500	26.6	27	2.4	5	119	15629
630	30	26	2.4	5	121	16946
800	33.8	25	2.4	5	123	19069
1000	38.7	24	2.6	5	126	20970
1200	42.4	24	2.6	5	129	23270
1400	45.8	24	2.6	5	133	25525
1600	49	24	2.6	5	136	27774
1800	51.9	24	2.6	5	139	30112
2000	54.7	24	2.8	5	142	32383
2500	61.2	24	2.8	5	149	37780

مزايا المنتج:

. موصل مصنوع من جديد من النحاس النقي ملدنة، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1



ونحن جداً الشركة المصنعة للكابل المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج



معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بسمعة طيبة-3 internationally.





4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة عملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي.



كما أننا شركة مع ندرى الاجتماعية العالية، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل غرس الأشجار، مساعدة الطلاب-5 الفقراء، وأنشطة البيئة الخضراء، إلخ.



كيف تتصل بنا؟

. "وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن