

وصف المنتج:



مصنع الصين لكابلات البيانات المعزولة بدرجة الحرارة العالية والمقاومة للبرد

الجهد الاسمي: 300/500 فولت

قائد: النحاس المقلب، أو النحاس العاري، فئة 5

AWG) منطقة المقطع العرضي الاسمي للموصل: 0.10 ~ 2.5 متر مربع (28 ~ 12

الكابلات: أزواج ملتوية أو متعددة النوى

(عند الطلب PFA أو ETFE العزل: محطة إثراء الوقود (يمكن عزل

أو أبيض وأسود مع رموز الترفيم، DIN 47100، رمز لون العزل

التغليف: آل. احباط

الدرع: تجديد النحاس المقلب

سترة: FEP

غمد اللون: أبيض، رمادي، أسود، أو حسب المتطلبات

نطاق درجة حرارة التشغيل: ثابت: -180/90 درجة مئوية، مرن: -180/55 درجة مئوية، الاستخدام قصير المدى: 200 درجة مئوية

الحزمة: 100 متر لكل لفة، بكرة خشبية، أو حسب المتطلبات

TD 838 CF TP مشابه لـ FEP، **نموذج المنتج الرئيسي:** كابل بيانات

FT1، FT2 فد 2-1-332-0482، أول 2-1-2-IEC60332: **معيّار المنتج**

خصائص المنتج

يتم تصنيع هذا المنتج من مواد عالية الجودة لتتوافق مع متطلبات الأداء العالية في البيئات القاسية. يتميز بخصائص ميكانيكية وكيميائية ممتازة، مما يجعله الخيار الأمثل لتطبيقات النقل والبيئات الصناعية.

تطبيق المنتج:

يستخدم هذا المنتج على نطاق واسع في صناعات مختلفة، بما في ذلك الطاقة، والصناعات البتروكيماوية، والصناعات الدوائية، والصناعات الإلكترونية. يتميز بقدرة عالية على مقاومة الحرارة والمواد الكيميائية، مما يجعله مثاليًا لتطبيقات النقل في البيئات القاسية.

يتميز هذا المنتج بخصائص ميكانيكية وكيميائية ممتازة، مما يجعله الخيار الأمثل لتطبيقات النقل والبيئات الصناعية. يتميز بقدرة عالية على مقاومة الحرارة والمواد الكيميائية، مما يجعله مثاليًا لتطبيقات النقل في البيئات القاسية.

معلّمة المنتج: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@himake.com كابل.كوم)

القطر الخارجي × العرض × السماكة mm	القطر الداخلي	الوزن kg/100m	الوزن kg/100m القطر / العرض
2 (28 AWG) × 0.08 × 2	7	3.2	13
2 (28 AWG) × 0.08 × 3	7	3.6	17
2 (28 AWG) × 0.08 × 4	7	4.2	20
2 (26 AWG) × 0.14 × 2	7	3.5	15
2 (26 AWG) × 0.14 × 3	7	4.1	21
2 (26 AWG) × 0.14 × 4	7	4.7	24
2 (24 AWG) × 0.25 × 2	7	4.0	20
2 (24 AWG) × 0.25 × 3	7	4.5	25
2 (24 AWG) × 0.25 × 4	7	5.5	33
2 (22 AWG) × 0.34 × 2	7	4.6	25
2 (22 AWG) × 0.34 × 3	7	5.2	34
2 (22 AWG) × 0.34 × 4	7	5.9	42
2 (20 AWG) × 0.50 × 2	7	5.1	33
2 (20 AWG) × 0.50 × 3	7	5.9	45
2 (20 AWG) × 0.50 × 4	7	6.8	57

6 × 0.50 20) 2 AWG)	7	7.8	83
4 × 1.0 18) 2 AWG)	7	8.1	83

مزايا المنتج:

1. الموصل مصنوع من النحاس المملدن النقي الجديد ، مما يضمن خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جدًا.



نحن جدا الشركة المصنعة للكابلات المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام فحص الجودة الصارم، مما يضمن امتثال 2. المنتجات للمتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج



معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من 15 عاما من الخبرة في التصدير وتصدير المنتجات إلى أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم مع سمعة 3. واجيدة الدولية.







نحن لا نقدم فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة لعملائنا، ولكن حاول أيضًا ذلك تطوير موظفينا، تقديم تدريب جيد وظروف 4. عمل ومعيشة جيدة للموظفين.



كما أننا شركة مع **مسؤولية اجتماعية عالية**، غالبًا ما يشاركون في أنشطة المنافع العامة، مثل زراعة الأشجار، وأنشطة البيئة. 5. الخضر، مساعدة الطلاب الفقراء والأشخاص الذين يعانون من ظروف صعبة على تحقيق أحلامهم، إلخ.



□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□ □□□□" □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□".