



### وصف المنتج:

موصل: النحاس العارية

حجم موصل: 0.32 مم ، 0.4 مم ، 0.5 مم ، 0.6 مم ، 0.7 مم ، 0.9 مم

العزل: hdv

النوى: 5 ~ 1600 زوج ، 100 زوج واعلي لديه 1 % أزواج الأسطر المعدة التي ليست أكثر من 6 أزواج

لون العزل: هناك 10 أنواع اللون في المجموع ، كل زوج اللون العزل وفقا لما ذكرته كروماتوغرام

التفاف الشريط: البوليستر الشريط

mm درع: ألومنيوم باند ، كلا الجانبين من الفرقة ألومنيوم الجمع بين الاغشية البولي اوليفين مع سماكه 0.05

هلام النفط: يتم تعبئة الهلام النفط في الفجوة من النوى والفجوة بين النوى والشريط التفاف

غمد: الرابطة

اللون الغمد: اسود ، أو غير ذلك حسب الطلب

الحزمة: 100 متر لكل لفه ، 500 متر لكل بكره خشبيه ، الطبل الخشبية أو حسب الاحتياجات

نموذج المنتج الرئيسي: هايبي

pe-22 اللجنة الانتخابية المستقلة 1-708 ، البازلاء ، 322 t/معيار المنتج: غراي

### تطبيق المنتج:

أو اقل ، mm/s وهو ينطبق علي نقل الاشارة التناظرية مع التردد الصوتي 150 كيلوهرتز أو اقل ، وإرسال الإشارات الرقمية من 20 في حاله خاصه. ويستخدم الكابل في الهواء الطلق أساسا مع القدرة mm/s وأيضا الاشارة الرقمية لاعلي من الدرجات القياسية 20 علي الحصول علي دليل جيد للماء.

المنتجات الكهربائية الملكية: (المزيد من المواصفات. الرجاء إرسال البريد الالكتروني لنا info@himakecable.com)

Conductor diameter mm	0.32	0.40	0.50	0.60	0.70	0.90
Max. DC resistance $\Omega$ /km 20 $^{\circ}$ C	236.0	148.0	95.0	65.8	48.0	29.5
Max. Av. DC resistance unbalance% 20 $^{\circ}$ C	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Max. DC resistance unbalance% 20 $^{\circ}$ C	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0
Max. pairs to pairs capacitance Unbalance pF/km	250	250	250	200	200	200
Max. Av. pairs to ground capacitance Unbalance pF/km	570	570	570	490	490	490
Max. pairs to ground capacitance Unbalance pF/km				2630		
Max. Av. intrinsic attenuation 150kHz 20 $^{\circ}$ C dB/km	16.0	11.7	8.2	6.7	5.7	4.4
Max. Av. intrinsic attenuation 1024kHz 20 $^{\circ}$ C dB/km	31.1	23.6	18.6	15.8	13.5	10.4
Screen Al-tape continuity	Continuous					
Conductor wire <u>break</u> ing and mixing	No breaking and mixing					

 海迈电缆  
Himake Cable



[www.himakecable.com](http://www.himakecable.com)  
[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com)

