

وصف المنتج:



الأرضي في الصين TPS صنع في الصين 3 كابل سلك كهربائي مسطح موصل مزدوج مسطح مع كابل

الجهـد الاسمي: 300/500 فولت، 450/750 فولت

CCA، موصل: النحاس الصلب أو النحاس أو موصل النحاس المرن

منطقة المقطع العرضي الاسمي للموصل: 0.75 ~ 16 متر مربع

النوى: 2، ج، 2

العزل: PVC، PE، LSZH، LSHF، PVC، مثبطات اللهب

عاري، أو حسب الطلب E، أزرق، بني CE، أحمر، أصفر، أزرق، 2: لون العزل: 3

غمد: PVC، LSZH، LSHF، PVC، مثبطات اللهب

غمد اللون: أسود، أبيض، رمادي، أو حسب المتطلبات

الأعلى. درجة حرارة التشغيل: 70 درجة مئوية، 90 درجة مئوية

طرد: 100 متر لكل لفة، أو حسب المتطلبات

TPS مزدوج مسطح مع كابل أرضي، كابل، BVVB، H05VVH2-U، H07VVH2-R، BS6004 624*Y، نموذج المنتج الرئيسي مسطح

معيـار المنتج: IEC60277، BS6004، VDE0281، 5023/T جيجابايت

خصائص المنتج

مقاومة درجات الحرارة العالية، مقاومة درجات الحرارة المنخفضة، مثبطات اللهب والموصلية الكهربائية العالية، وأيضا مقاومة يمكن أن تكون متاحة حسب الطلب Rohs الحريق، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية أو متوافقة مع

تطبيق المنتج

يتم استخدام الكابلات لأغراض إمداد الطاقة العامة وتوزيعها، كأسلاك بناء للطاقة والإضاءة وما إلى ذلك في المنزل أو خارج المنزل، وأسلاك إمداد الطاقة والتحكم للأجهزة الكهربائية اليومية، مناسبة للاستخدام في القناة والتركيب الثابت والمحمي

(كابل.كوم: info@himake: معلمة المنتج: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني

تقريبا. وزن (كجم/كم)	(الأعلى. البعد الخارجي (مم)	سمك غمد (مم)	سمك العزل (مم)	نوع الموصل	المقطع العرضي (مم ²)
64	4.8×8.7	بولي كلوريد الفينيل/0.9	بولي كلوريد الفينيل/0.6	1	3×1.0
91.6	5.3×11.1	بولي كلوريد الفينيل/0.9	بولي كلوريد الفينيل/0.7	1	3×1.5
97	5.4×11.4	بولي كلوريد الفينيل/0.9	بولي كلوريد الفينيل/0.7	2	3×1.5
132	6.2×13.8	بي في سي/1.0	بولي كلوريد الفينيل/0.8	2	3×2.5
62	4.7×8.6	بولي كلوريد الفينيل/0.9	بولي كلوريد الفينيل/0.6	1	2×1.01.0(و)
87	5.4×9.6	بولي كلوريد الفينيل/0.9	بولي كلوريد الفينيل/0.7	2	2×1.51.0(و)
120	6.2×11.5	بي في سي/1.0	بولي كلوريد الفينيل/0.8	2	2×2.51.5(و)
170	7.2×13.0	بي في سي/1.0	بولي كلوريد الفينيل/0.8	2	2×4.01.5(و)
240	8.0×15.0	بي في سي/1.1	بولي كلوريد الفينيل/0.8	2	2×6.02.5(و)

مزايا المنتج

ADVANTAGE

WHY US?

Source manufacturers direct, non - agent, no price difference



Professional instrument detection,
strict control, adhere to the quality .



Swing test



Tensile strength test



Print friction test



Temperature test



Insulation resistance test



UV test

PACKAGING LOGISTICS



□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□" □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□".

