#### وصف المنتج:



450/750V الجهد الأسمى: 450/750V

موصل: الفئة 1 أو الفئة 2 النحاس الملدن عادي، الصلبة النحاس أو حبلا النحاس

مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصل:  $35\sim1.0$ 

**النوى:** ج 2 ~ ج 7

العزل: بولي كلوريد الفينيل، بولي كلوريد الفينيل مثبطات اللهب

لون العزل: الأبيض، الأسود، الأصفر، الأحمر، الأزرق، البني، بري، الأخضر/الأصفر أو لون آخر طلب

غمد: بولي كلوريد الفينيل، بولي كلوريد الفينيل مثبطات اللهب

غمد اللون: الأسود والأبيض، والرمادي، أو وفقا للشرط

°C70 ماكس. درجة حرارة التشغيل: °C70، 00

الحزمة: 100 متر كل لفة، اسطوانة خشبية، أو وفقا للشرط

H07VV-R ،آر H05VV ، H05VV يو، يو-H05VV ، بففر ،BVV **: نموذج المنتج الرئيسي** 

IEC60277، BS6004، VDE0281، GB/T 5023 :المنتح القياسية

## :خصائص المنتجات

المقاومة ارتفاع درجة الحرارة، ودرجة الحرارة منخفضة المقاومة، ومثبطات اللهب وموصليه كهربائية عالية، أيضا إطلاق النار يمكن أن المتاحة حسب الطلب Rohs تكون المقاومة، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية أو متوافق مع قواعد.

#### :المنتج التطبيق

### info@himakecable.com): المعلمة المنتج: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا

المقطع العرضي	نوع من الموصلات		ثخانة غمد	متوسط الحد الأقصى.	وزن المنتج تقريبا.	مقاومة العزل كحد
لموصل 2 ((مم		((مم	((مم	القطر الخارجي ((مم	((کجم/کم	أدنى (MΩ.km)
رهم) 2 × 2-5	1	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	11.5	116.99	0.01
2 × 2-5	2	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	12	124.84	0.009
2 × 4	1	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	12.5	154.02	0.0085
2 × 4	2	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	13	162.49	0.0077
2 × 6	1	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	13.5	201.43	0.007
2 × 6	2	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	14	211.74	0.0065
2 × 10	1	بولي كلوريد الفينيل/1.0	بولي كلوريد الفينيل/1.4	16.5	342.84	0.007
2 × 10	2	بولي كلوريد الفينيل/1.0	بولي كلوريد الفينيل/1.4	17.5	354.15	0.0065
2 × 16	2	بولي كلوريد الفينيل/1.0	بولي كلوريد الفينيل/1.4	20	481.24	0.0052
2 × 25	2	بولي كلوريد الفينيل/1.2	بولي كلوريد الفينيل/1.4	24	717.82	0.005
2 × 35	2	بولي كلوريد الفينيل/1.2	بولي كلوريد الفينيل/1.6	27.5	955.57	0.0044
3 × 1-5	1	بولي كلوريد الفينيل/0.7	بولي كلوريد الفينيل/1.2	10.5	105.86	0.011
3 × 1-5	2	بولي كلوريد الفينيل/0.7	بولي كلوريد الفينيل/1.2	11	110.82	0.01
3 × 2-5	1	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	12	149.34	0.01
3 × 2-5	2	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	12.5	159.02	0.009
3 × 4	1	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	13	201.04	0.0085
3 × 4	2	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	13.5	211.19	0.0077

3 × 6	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.4	14.5	278.69	0.007
3 × 6		بولي كلوريد الفينيل/1.4	15.5	291.56	0.0065

# إمزايا المنتج

موصل مصنوع من جديد من النحاس النقي ملدنة، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصليه جيدة جداً-1.





ونحن جداً **الشركة المصنعة للكابل المهنية** مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2 تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج

















معدات فحص جودة المنتجات



3- لدينا أكثر من **10 سنوات خبرة في التصدير** والمنتجات المصدرة إلى **أكثر من 60 بلدا** عبر العالم بسمعة طيبة internationally.









كما أننا شركة مع <b>ندري الاجتماعية العالية</b> ، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل شجرة أنشطة البيئة الزرع الأخضر،-5 مساعدة الطلبة الفقراء والناس في حالة صعبة لتحقيق أحلامهم،إلخ



."وضع الخاص بك **تفاصيل الاستعلام** في **المربع أدناه**، وانقر فوق "**الاتصال الآن**