



## خصائص المنتج

- 1- تصميم كابل متعدد
- 2- متعدد كبل كل كبل مع الأعضاء قوة مستقلة
- 3- 2 ~ النوى 144
- 4- عدم المعدنية القوة المركزية الأعضاء

## طلب المنتج

اعتمدت لزرع داخلي على مستوى والعمودي، وزرع السقف، وزرع السطحية، وما إلى ذلك. مناسبة لتصحيح الحبال وأسلاك التوصيل المصنوعة.

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا **المعلمة المنتج**: info@himakecable.com)

الكابل الأساسية	الخارجي ضياء	الوزن (كجم/كم)	دقيقة. مقاومة الشد المسموح بها (N)		دقيقة. تحميل سحق المسموح بها (ملم NV/100)		دقيقة. نصف قطر الانحناء (مم)	
			قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح
12	15.5	205	1500	500	1500	600	د 20	د 10
24	15.5	205	1500	500	1500	600	د 20	د 10
36	17.5	255	1500	500	1500	600	د 20	د 10
48	17.5	255	1500	500	1500	600	د 20	د 10
60	19.5	320	1500	500	1500	600	د 20	د 10
72	19.5	320	1500	500	1500	600	د 20	د 10
96	22	395	1500	500	1500	600	د 20	د 10
144	28	597	1500	500	1500	600	د 20	د 10

## مزايا المنتج

موصل مصنوع من الألياف الضوئية عالية الجودة، فقد تشتت منخفضة والتوهين، ضمان قدرة نقل الإشارات وبيانات جيدة جداً-1



### Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

### High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



### High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



## APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

### Packaging & Shipping

## PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.