



خصائص المنتج

- 1- تصميم كابل متعدد
- 2- متعدد كبل كل كبل مع الأعضاء قوة مستقلة
- 3- 2 ~ النوى 144
- 4- عدم المعدنية القوة المركزية الأعضاء

طلب المنتج

اعتمدت لزرع داخلي على مستوى والعمودي، وزرع السقف، وزرع السطحية، وما إلى ذلك. مناسبة لتصحيح الحبال وأسلاك التوصيل المصنوعة.

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا **المعلمة المنتج**: info@himakecable.com)

الكابل الأساسية	الخارجي ضياء	الوزن (كجم/كم)	دقيقة. مقاومة الشد المسموح بها (N)		دقيقة. تحميل سحق المسموح بها (ملم NV/100)		دقيقة. نصف قطر الانحناء (مم)	
			قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح	قصيرة مصطلح	طويلة مصطلح
12	15.5	205	1500	500	1500	600	د 20	د 10
24	15.5	205	1500	500	1500	600	د 20	د 10
36	17.5	255	1500	500	1500	600	د 20	د 10
48	17.5	255	1500	500	1500	600	د 20	د 10
60	19.5	320	1500	500	1500	600	د 20	د 10
72	19.5	320	1500	500	1500	600	د 20	د 10
96	22	395	1500	500	1500	600	د 20	د 10
144	28	597	1500	500	1500	600	د 20	د 10

مزايا المنتج

موصل مصنوع من الألياف الضوئية عالية الجودة، فقد تشتت منخفضة والتوهين، ضمان قدرة نقل الإشارات وبيانات جيدة جداً-1



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.