

وصف المنتج:



معزول مصنع كابلات الأسلاك الكهربائية في الصين المصنوع في الصين PVC

300/500 ، 450/750V ، **الجهد الاسمي:** 300/500

موصل: تقطعت بهم السبل النحاس الصلب من الفئة 2

400 ~ 0.75 sqmm **منطقة المقطع العرضي للموصل:**

عازلة: PVC ، مثبطات اللهب ، PVC

لون العزل: أحمر ، أزرق ، بني ، رمادي ، أسود ، أزرق ، أصفر ، أبيض ، أخضر/أصفر أو أي لون آخر مطلوب

105 ، °C 90 ، °C 70 **الأعلى. درجة حرارة التشغيل:**

طرد: 100 متر لكل لفة للكابل صغير الحجم وحزمة خشبية لكابل كبير الحجم ، أو حسب المتطلبات

نموذج المنتج الرئيسي: BVR ، H05V-R ، H07V-R ، BS6004 6491X ، NYA

معياري المنتج: IEC60277 ، BS6004 ، VDE0281 ، GB/T 5023

خصائص المنتج:

يمكن أن تتوفر مقاومة درجات الحرارة العالية ، ومقاومة درجة الحرارة المنخفضة ، ومثبط اللهب ، والتوصيل الكهربائي العالي ، المتوافقة مع الطلب ROHS وأيضًا مقاومة الحريق ، ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية أو

تطبيق المنتج:

تُستخدم الكابلات في إمدادات الطاقة العامة وغرض التوزيع ، كأسلاك بناء للطاقة والإضاءة ، وما إلى ذلك في المنزل ، وإمدادات الطاقة للجهاز الكهربائي ، ومناسبة للاستخدام في القناة والتركيب الثابت المحمي.

المقطع العرضي الاسمي (مم ²)	نوع الموصل	سماكة العزل (مم)	الأعلى.القطر العام (مم)	دقيقة.مقاومة العزل °C في 70 (MΩ • KM)	تقريبا.الوزن (النحاس) (كجم/كم)
1 × 0.75	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/0.6	2.8	0.014	11.8
1 × 1.0	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/0.6	3.0	0.013	14.3
1 × 1.5	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/0.7	3.4	0.010	21.3
1 × 2.5	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/0.8	4.2	0.009	34.4
1 × 4.0	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/0.8	4.8	0.0077	47.0
1 × 6.0	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/0.8	5.4	0.0065	68.7
1 × 10	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/1.0	6.8	0.0065	116
1 × 16	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/1.0	8.0	0.0050	168
1 × 25	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/1.2	9.8	0.0050	275
1 × 35	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/1.2	11	0.0040	372
1 × 50	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/1.4	13	0.0045	503
1 × 70	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/1.4	15.0	0.0035	708
1 × 95	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/1.6	17.2	0.0035	979
1 × 120	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/1.6	19.0	0.0032	1207
1 × 150	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/1.8	21.0	0.0032	1493
1 × 185	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/2.0	23.5	0.0032	1861
1 × 240	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/2.2	26.5	0.0032	2437
1 × 300	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/2.4	29.5	0.0030	3066
1 × 400	نوع ستراند من الفئة 2	PVC/2.6	33.5	0.0028	3895

مزايا المنتج:

1. تم تصنيع الموصل النحاس النقي الجديد الصلب، ضمان خصائص كهربائية جيدة وتوصيل جيد للغاية.



نحن جدا الشركة المصنعة للكابل المهنية من خلال معدات الإنتاج المتقدمة ونظام فحص الجودة الصارم ، ضمان الامتثال .2.
للمتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج



معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من **تجربة التصدير لمدة 10 سنوات** وتصدير المنتجات إلى **أكثر من 60 دولة** على العالم بسمعة طيبة. 3. international.







لا نقدم فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة لعملائنا ، ولكن حاول أيضًا ذلك تطوير موظفينا، قدم تدريبات جيدة وعمل جيد .
وطررف معيشية للموظفين



العامه ، مثل زراعة الأشجار ، Benifits نحن أيضا شركة مع الإعادة الاجتماعية للغاية، غالبًا ما يشارك في أنشطة 5. ومساعدة الطلاب الفقراء ، وأنشطة البيئة الخضراء ، إلخ.



كيف تتواصل معنا؟

. "ضع خاصتك تفاصيل التحقيق في الصندوق أدناه، وانقر "اتصل الآن