

## وصف المنتج:



450/750، 0.6/1KV، **الجهد الأسمى:**

**موصل:** الصلبة الفئة 1 أو الفئة 2 موصل ستراند، نقيه تعتيق النحاس

10 ~ 0.75 **مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصل:** sqmm

PVC مثبتات اللهب، متوافقة مع PVC، **العزل:** نفايات بوليفينيل الكلوريد

**لون العزل:** أقل من 5 النوى تحديد اللون، والنوى أكثر من 5، أصفر، أسود، أبيض، أزرق مع الرقم

**نوع أرمور:** أسلاك الفولاذ المدرع

PVC مثبتات اللهب، متوافقة مع PVC، **غمد:** نفايات بوليفينيل الكلوريد

**غمد اللون:** الأسود أو الرمادي أو حسب الطلب

°C ماكس. درجة حرارة التشغيل: °C70 ، °C90 ، 105

**الحزمة:** 100 متر في لفة لصغر حجمها كبل، اسطوانة خشبية للكابلات كبيرة الحجم أو وفقا للشرط

**نموذج المنتج الرئيسي:** KVV32، ZR KVV32

**المنتج القياسية:** IEC60277، BS6500، IEC60332 VDE0250، GB/T9330،

## خصائص المنتجات:

يمكن تثبيت الكابل تحت الأرض، و مقاومة درجات الحرارة العالية، ومقاومة درجات الحرارة المنخفضة، مثبتات اللهب و موصلية المتوافقة التي يمكن توفيرها حسب الطلب Rohs كهربائية عالية، وأيضا مقاومة للحريق، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية أو

## المنتج التطبيق:

وهو ينطبق على نظام المراقبة والرصد والحماية والمثبتة تحت الأرض مباشرة، مثل الطاقة والكابلات التي تربط في الهندسة الميكانيكية عن الأدوات الآلية، وحدة التحكم، خطوط الإنتاج، ومعدات النقل، ناقل وخطوط التجميع فضلا عن تشييد المصنع

## من المنتج (Vالمعلمة 450/750):

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا) info@himakecable.com

المقطع العرضي (mm <sup>2</sup> )	سمك العزل (مم)		ثخانة غمد (مم)		(قطر العام تقريبا (ملم)		الوزن تقريبا (كجم/كم)	
	450/750V	0.6/1KV	450/750V	0.6/1KV	450/750V	0.6/1KV	450/750V	0.6/1KV
2 × 4	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.0	بولي كلوريد الفينيل/1.5	بولي كلوريد الفينيل/1.8	16.9	18.3	656	725
2 × 6	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.0	بولي كلوريد الفينيل/1.5	بولي كلوريد الفينيل/1.8	17.9	19.3	744	816
2 × 10	بولي كلوريد الفينيل/1.0	بولي كلوريد الفينيل/1.0	بولي كلوريد الفينيل/1.7	بولي كلوريد الفينيل/1.8	21.7	21.9	1019	1028
3 × 2-5	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.5	بولي كلوريد الفينيل/1.8	16.5	17.1	634	657
3 × 4	بولي كلوريد الفينيل/0.8	بولي كلوريد الفينيل/1.0	بولي كلوريد الفينيل/1.5	بولي كلوريد الفينيل/1.8	17.5	19	727	803

## مزايا المنتج:

موصل مصنوع من جديد من النحاس النقي ملدنة، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1



ونحن جداً الشركة المصنعة للكابل المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2  
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

## معدات الإنتاج



## معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بسمعة طيبة-3 internationally.









4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة عملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي.



كما أننا شركة مع ندرى الاجتماعية العالية، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل غرس الأشجار، مساعدة الطلاب-5 الفقراء، وأنشطة البيئة الخضراء، إلخ.



كيف تتصل بنا؟

. "وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن