

وصف المنتج





فولت 450/750 فولت NYA 300/500 أحادي النواة كابل PVC كابل سلك كهربائي موصل نحاسي معزول

الجهد الاسمي: 300/500 فولت، 450/750 فولت

موصل: نحاس صلب عادي من الفئة 2، صلب أو مجدول

منطقة المقطع العرضي الاسمي للموصل: 0.75 ~ 400 متر مربع

عازلة: PVC، PVC، اللهب PVC

لون العزل: الأحمر والأزرق والبنّي والرمادي والأسود والأزرق والأصفر والأبيض والأخضر / الأصفر أو أي لون آخر مطلوب

الأعلى. درجة حرارة التشغيل: 70 درجة مئوية، 90 درجة مئوية، 105 درجة مئوية

طرد: 100 متر لكل لفة للكابلات صغيرة الحجم وحزمة خشبية للكابلات كبيرة الحجم، أو حسب المتطلبات

نموذج المنتج الرئيسي: H05V-R، H07V-R، BS6004 6491X، نيا، فر-نيا، بفر

معياري المنتج: IEC60277، BS6004، VDE0250، جي جاي ت 5023

خصائص المنتج:

مقاومة درجات الحرارة العالية، مقاومة درجات الحرارة المنخفضة، مثبطات اللهب والموصلية الكهربائية العالية، وأيضاً مقاومة يمكن أن تكون متاحة حسب الطلب RoHS الحريق، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية أو متوافقة مع

تطبيق المنتج:

تُستخدم الكابلات لأغراض إمداد الطاقة وتوزيعها بشكل عام، كأسلاك بناء للطاقة والإضاءة وما إلى ذلك في المنزل، وإمدادات الطاقة

للأجهزة الكهربائية والأسلاك الداخلية في لوحة المفاتيح ولوحة التحكم، وهي مناسبة للاستخدام في القناة وللتركيبات الثابتة والمحمية. تثبيت.

كابل.كومfo@himakeمعلمة المنتج: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: في

المقطع العرضي الاسمي ()	نوع الموصل	سماكة العزل (مم)	الأعلى. القطر الكلبي (مم)	دقيقة. مقاومة العزل عند 70 درجة مئوية (كمΩم)	تقريبا. الوزن (النحاس) (كجم / كم)
1×0.75	النوع الصلب من الفئة 1	بولي كلوريد الفينيل/0.6	2.8	0.014	11.8
1×1.0	النوع الصلب من الفئة 1	بولي كلوريد الفينيل/0.6	3.0	0.013	14.3
1×1.5	الفئة 1 أو 2، نوع الصلبة أو حبالا	بولي كلوريد الفينيل/0.7	3.4	0.010	21.3
1×2.5	الفئة 1 أو 2، نوع الصلبة أو حبالا	بولي كلوريد الفينيل/0.8	4.2	0.009	34.4
1×4.0	الفئة 1 أو 2، نوع الصلبة أو حبالا	بولي كلوريد الفينيل/0.8	4.8	0.0077	47.0
1×6.0	الفئة 1 أو 2، نوع الصلبة أو حبالا	بولي كلوريد الفينيل/0.8	5.4	0.0065	68.7
1 × 10	نوع حبالا الفئة 2	بي في سي/1.0	6.8	0.0065	116
1×16	نوع حبالا الفئة 2	بي في سي/1.0	8.0	0.0050	168
1 × 25	نوع حبالا الفئة 2	بي في سي/1.2	9.8	0.0050	275
1 × 35	نوع حبالا الفئة 2	بي في سي/1.2	11	0.0040	372
1 × 50	نوع حبالا الفئة 2	بي في سي/1.4	13	0.0045	503
1 × 70	نوع حبالا الفئة 2	بي في سي/1.4	15.0	0.0035	708
1×95	نوع حبالا الفئة 2	بي في سي/1.6	17.2	0.0035	979
1 × 120	نوع حبالا الفئة 2	بي في سي/1.6	19.0	0.0032	1207
1 × 150	نوع حبالا الفئة 2	بي في سي/1.8	21.0	0.0032	1493
1 × 185	نوع حبالا الفئة 2	بي في سي/2.0	23.5	0.0032	1861
1 × 240	نوع حبالا الفئة 2	بي في سي/2.2	26.5	0.0032	2437
1 × 300	نوع حبالا الفئة 2	بي في سي/2.4	29.5	0.0030	3066
1 × 400	نوع حبالا الفئة 2	بي في سي/2.6	33.5	0.0028	3895

مزايا المنتج

الموصل مصنوع من النحاس المملدن النقي الجديد ، مما يضمن خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جدًا .1.



نحن جدا الشركة المصنعة للكابلات المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام فحص الجودة الصارم، مما يضمن امتثال 2. المنتجات للمتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج



معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من 15 عاما من الخبرة في التصدير وتصدير المنتجات إلى أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم مع سمعة جيدة internationally.







نحن لا نقدم فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة لعملائنا، ولكن حاول أيضًا ذلك تطوير موظفينا، تقديم تدريب جيد وظروف 4. عمل ومعيشة جيدة للموظفين.



كما أننا شركة مع **مسؤولية اجتماعية عالية**، غالبًا ما يشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل زراعة الأشجار، ومساعدة الطلاب، الفقراء، وأنشطة البيئة الخضراء، وما إلى ذلك.



كيف تتواصل معنا؟

"المربع أدناه، وانقر فوق "اتصل الآن in ضع خاصتك تفاصيل التحقيق