

وصف المنتج:



300/500، 450/750V، IV الجهد الأسمى:

موصل: عادي فئة 2 تعتيق النحاس الذين تقطعت بهم السيل

400 ~ 0.75 sqmm **مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصل:**

العزل: بولي كلوريد الفينيل، بولي كلوريد الفينيل مثبطات اللهب

لون العزل: الأحمر، الأزرق، براون، الرمادي، الأسود، الأزرق، الأصفر، الأبيض والأخضر/الأصفر أو لون آخر طلب

°C 105، °C 90، °C 70 **درجة حرارة التشغيل:**

الحزمة: 100 متر في لفة لصغر حجم الكابل وحزمة خشبية للكابلات كبيرة الحجم، أو وفقا لمتطلبات

BS6004 6491 X، آر H07V، آر H05V، BVR، **نموذج المنتج الرئيسي**

IEC60277، BS6004، VDE0281، GB/T 5023 **المنتج القياسية**

خصائص المنتجات:

يمكن أن تكون مقاومة درجات الحرارة العالية، ومقاومة درجات الحرارة المنخفضة، الموصلية الكهربائية مثبطات اللهب وارتفاع، المتاحة حسب الطلب RoHS وأيضا مقاومة للحريق، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية أو متوافق مع قواعد

المنتج التطبيق:

وتستخدم الكابلات لغرض توريد وتوزيع السلطة العامة، كبناء سلك الطاقة والإضاءة، إلخ في البيت، وإمدادات الطاقة للأجهزة

الكهربائية، مناسبة للاستخدام في قناة وتركيب ثابت، ومحمية

info@himakecable.com) **المعلمة المنتج:** (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا

الوزن تقريبا (النحاس) (كجم/كم)	مقاومة العزل كحد أدنى في 70°C (MΩ•km)	ماكس. قطر العام (مم)	سمك العزل (مم)	نوع الموصل	المقطع العرضي الاسمي (مم ²)
11.8	0.014	2.8	بولي كلوريد الفينيل/0.6	نوع حبل الفئة 2	1 × 0.75
14.3	0.013	3.0	بولي كلوريد الفينيل/0.6	نوع حبل الفئة 2	1 × 1-0
21.3	0.010	3.4	بولي كلوريد الفينيل/0.7	نوع حبل الفئة 2	1 × 1-5
34.4	0.009	4.2	بولي كلوريد الفينيل/0.8	نوع حبل الفئة 2	1 × 2-5
47.0	0.0077	4.8	بولي كلوريد الفينيل/0.8	نوع حبل الفئة 2	1 × 4-0
68.7	0.0065	5.4	بولي كلوريد الفينيل/0.8	نوع حبل الفئة 2	1 × 6-0
116	0.0065	6.8	بولي كلوريد الفينيل/1.0	نوع حبل الفئة 2	1 × 10
168	0.0050	8.0	بولي كلوريد الفينيل/1.0	نوع حبل الفئة 2	1 × 16
275	0.0050	9.8	بولي كلوريد الفينيل/1.2	نوع حبل الفئة 2	1 × 25
372	0.0040	11	بولي كلوريد الفينيل/1.2	نوع حبل الفئة 2	1 × 35
503	0.0045	13	بولي كلوريد الفينيل/1.4	نوع حبل الفئة 2	1 × 50
708	0.0035	15.0	بولي كلوريد الفينيل/1.4	نوع حبل الفئة 2	1 × 70
979	0.0035	17.2	بولي كلوريد الفينيل/1.6	نوع حبل الفئة 2	1 × 95
1207	0.0032	19.0	بولي كلوريد الفينيل/1.6	نوع حبل الفئة 2	1 × 120
1493	0.0032	21.0	بولي كلوريد الفينيل/1.8	نوع حبل الفئة 2	1 × 150
1861	0.0032	23.5	بولي كلوريد الفينيل/2.0	نوع حبل الفئة 2	1 × 185
2437	0.0032	26.5	بولي كلوريد الفينيل/2.2	نوع حبل الفئة 2	1 × 240
3066	0.0030	29.5	بولي كلوريد الفينيل/2.4	نوع حبل الفئة 2	1 × 300
3895	0.0028	33.5	بولي كلوريد الفينيل/2.6	نوع حبل الفئة 2	1 × 400

مزايا المنتج:

موصل مصنوع من جديد من النحاس النقي ملدنة، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1



ونحن جداً **الشركة المصنعة للكابل المهنية** مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج



معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بسمعة طيبة-3 internationally.







4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة العملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي



كما أننا شركة مع **ندري الاجتماعية العالية**، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل غرس الأشجار، مساعدة الطلاب-5 الفقراء، وأنشطة البيئة الخضراء، إلخ.



كيف تتصل بنا؟

. "وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن