

وصف المنتج:



450/750: **الجهد الاسمي: v**

موصل: الفئة الثانية من النحاس الذي تقطعت بهم السبل

400 ~ 0.75: **منطقه القسم الاسمي للموصل: mm**

عزل: بولي كلوريد الفينيل ، البولي إيثيلين

لون العزل: الأحمر والأزرق والبنّي والرمادي والأسود والأزرق والأصفر والأبيض والأخضر/الأصفر أو غيرها من ألوان المطلوبة

°C **ماكس. درجة حرارة التشغيل:** 70 °C ، 90 °C ، 105

حزمه: 100 متر لكل لفه لكبل صغير الحجم وحزمه خشبيه لكبل كبير الحجم ، أو حسب الطلب

نموذج المنتج الرئيسي: H05V-r ، H07V ، BS6004 ، H07Z

معيّار المنتج: IEC60277, BS6004, VDE0281, gb/t 5023

خصائص المنتج:

المقاومة عالية الحرارة ، وانخفاض درجة الحرارة المقاومة ، ومثبطات اللهب وارتفاع التوصيل الكهربائية ، وأيضا مقاومه الحريق ، يمكن ان تكون متاحه حسب الطلب rohs ومقاومه الاشعه فوق البنفسجية أو المتوافقة مع .

تطبيق المنتج:

وتستخدم الكابلات للإمداد بالطاقة العامة ولأغراض التوزيع ، مثل أسلاك البناء للطاقة ، والاضاءه ، وما إلى ذلك في المنزل ، وإمدادات

الطاقة للاجهزه الكهربائيه ، ومناسبه للاستخدام في القناة وللتثبيت الثابت والمحمي

info@himakecable.com) **معلمه المنتج:** (المزيد من التفاصيل يرجى البريد الالكتروني لنا

المقطع العرضي الاسمي (مم ²)	نوع موصل	سمك العزل (ملم)	ماكس. القطر الإجمالي (ملم)	الحد الأدنى لمقاومه °C العزل عند 70 (كم • ω)	الوزن تقريبا (النحاس) (كغم/كم)
1 × 0.75	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/0.6	2.8	0.014	11.8
1 × 1.0	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/0.6	3.0	0.013	14.3
1 × 1.5	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/0.7	3.4	0.010	21.3
1 × 2.5	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/0.8	4.2	0.009	34.4
1 × 4.0	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/0.8	4.8	0.0077	47.0
1 × 6.0	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/0.8	5.4	0.0065	68.7
1 × 10	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/1.0	6.8	0.0065	116
1 × 16	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/1.0	8.0	0.0050	168
1 × 25	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/1.2	9.8	0.0050	275
1 × 35	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/1.2	11	0.0040	372
1 × 50	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/1.4	13	0.0045	503
1 × 70	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/1.4	15.0	0.0035	708
1 × 95	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/1.6	17.2	0.0035	979
1 × 120	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/1.6	19.0	0.0032	1207
1 × 150	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/1.8	21.0	0.0032	1493
1 × 185	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/2.0	23.5	0.0032	1861
1 × 240	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/2.2	26.5	0.0032	2437
1 × 300	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/2.4	29.5	0.0030	3066
1 × 400	نوع الفئة 2 حبلا	pvc/2.6	33.5	0.0028	3895

مزايا المنتج:

الموصل مصنوع من النحاس النقي الجديد، وضمان الخصائص الكهربائية الجيدة والتوصيل جيده جدا .1.



نحن جدا الشركة المصنعة للكابلات المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام تفتيش صارمة الجودة ، وضمان المنتجات 2. الامتثال للمعيار ومتطلبات مخصصه.

معدات الإنتاج



معدات فحص جوده المنتجات



لدينا أكثر من **تجربه التصدير لمدة 10 سنوات** والمنتجات المصدرة **أكثر من 60 بلدا** علي العالم مع سمعه جیده علي 3. الصعيد الدولي.







نحن لا نقدم فقط منتجات جيدة خدمة جيدة لعملائنا ، ولكن أيضا محاولة تطوير موظفينا، وتقديم تدريب جيد ، والعمل 4. الجيد وظروف المعيشة لموظفيها.



5. كما اننا شركه مع الاجتماعية للغاية القابلية للاستجابة، غالبا ما يشاركون في أنشطة المنافع العامة ، مثل غرس الأشجار ، ومساعدة الطلاب الفقراء ، وأنشطه البيئة الخضراء ، وما إلى ذلك.



