

وصف المنتج:



أعلى جودة الكابلات الكهربائية نحاس الجودة صنع في الصين

500 / 300 : **الاسمي** ، 450 / 750V

موصل: فئة 2 عادي صلب النحاس الذين تقطعت بهم السبل

400 ~ 0.75 : **الموصل المقطع العرضي الاسمي** : sqmm

عازلة: PVC ، مثبطات اللهب ، PVC

لون العزل: أحمر ، أزرق ، بني ، رمادي ، أسود ، أزرق ، أصفر ، أبيض ، أخضر / أصفر أو لون آخر طلب

°C **ماكس.** درجة حرارة التشغيل: 70 °C ، 90 °C ، 105

صفحة: 100 متر لكل لفة لكابل صغير الحجم وحزمة خشبية لكابل كبير الحجم ، أو حسب المتطلبات

نموذج المنتج الرئيسي : BVR ، H05V-R ، H07V-R ، BS6004 6491X

معياري المنتج : IEC60277 ، BS6004 ، VDE0281 ، GB / T 5023

خصائص المنتج:

مقاومة درجات الحرارة العالية ، مقاومة درجات الحرارة المنخفضة ، مثبطات اللهب والموصلية الكهربائية العالية ، أيضا مقاومة المتوافقة يمكن أن تكون متاحة حسب الطلب RoHS الحريق ، المقاومة للأشعة فوق البنفسجية أو

تطبيق المنتج:

يتم استخدام الكابلات لتوفير الطاقة العامة والتوزيع ، كقاعدة لبناء الأسلاك ، والإضاءة ، وما إلى ذلك في المنزل ، وإمدادات الطاقة إلى الأجهزة الكهربائية ، وهي مناسبة للاستخدام في الأنابيب والتثبيت الثابت والمحمي

المقطع العرضي الاسمي (ملم ²)	نوع الموصل	سماكة العزل (مم)	ماكس. القطر الكلي (مم)	دقيقة. مقاومة العزل °C عند 70 (كم • MΩ)	تقريبا. الوزن (النحاس) (كغ / كم)
1 × 0.75	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 0.6	2.8	0.014	11.8
1 × 1.0	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 0.6	3.0	0.013	14.3
1 × 1.5	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 0.7	3.4	0.010	21.3
1 × 2.5	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 0.8	4.2	0.009	34.4
1 × 4.0	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 0.8	4.8	0.0077	47.0
1 × 6.0	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 0.8	5.4	0.0065	68.7
1 × 10	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 1.0	6.8	0.0065	116
1 × 16	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 1.0	ثمانية	0.0050	168
1 × 25	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 1.2	9.8	0.0050	275
1 × 35	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 1.2	11	0.0040	372
1 × 50	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 1.4	13	0.0045	503
1 × 70	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 1.4	15.0	0.0035	708
1 × 95	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 1.6	17.2	0.0035	979
× 120 1	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 1.6	19.0	0.0032	1207
1 × 150	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 1.8	21.0	0.0032	1493
1 × 185	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 2.0	23.5	0.0032	1861
1 × 240	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 2.2	26.5	0.0032	2437
1 × 300	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 2.4	29.5	0.0030	3066
1 × 400	نوع حبل من الدرجة 2	PVC / 2.6	33.5	0.0028	3895

مزايا المنتج:

1. موصل مصنوع من النحاس النقي الجديد صلب، وضمان الخواص الكهربائية الجيدة والموصلية جيدة جدا.



نحن جدا **مصنع الكابلات المهنية** مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام صارم لمراقبة الجودة ، وضمان المنتجات التي تتوافق مع 2. المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الانتاج



منتجات معدات فحص الجودة



international لدينا أكثر من **تجربة تصدير 10 سنوات** وتصدير المنتجات ل **أكثر من 60 دولة** حول العالم مع سمعة جيدة 3. ly.







نحن لا نقدم فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة لعملائنا ، ولكن أيضا محاولة تطوير موظفينا، وتقديم ترينينج جيد ، وحسن .
ظروف العمل والمعيشة للموظفين



أيضاً نحن شركة مع درجة عالية من المسؤولية الاجتماعية وغالباً ما يشاركون في أنشطة المنافع العامة ، مثل زراعة الأشجار .5
،، ومساعدة الطلاب الفقراء ، وأنشطة البيئة الخضراء ، وما إلى ذلك

