

°C الأعلى.درجة حرارة التشغيل: 90

طرد: أسطوانة خشبية أو حسب الشرط

نموذج المنتج الرئيسي: U-1000 RVFV , XAV , YJV22 , ZR-YJV22

معيار المنتج: IEC60502 , NF C 32-322 , BS7870 , VDE0276 , GB/T12706 , IEC60332

خصائص المنتج:

مقاومة درجات الحرارة العالية وانخفاض مقاومة درجة الحرارة ، مثبتات اللهب والتوصيل الكهربائي العالي ، أيضا يمكن أن تكون متوفرة حسب طلب ROHS مقاومة الحريق أو مقاومة الأشعة فوق البنفسجية أو متوافقة مع

تطبيق المنتج:

يمكن وضع الكابلات بثبات في الأماكن التي يمكن حمايتها من الكابلات من ميكانيكية غريبة قوية للغاية إجبار إلى حد ما ، مثل نفق kV في 0.6/1 a/c uo/u الداخلية أو الجوية أو الكابلات أو الدفن المباشر لنقل الطاقة وتوزيع مشروع خط التوزيع في التصنيف وأقل.

info@himakecable.com) منتج معامل: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني

يغير قسم 2 (مم)	المرجع. OD. من الكابل (مم)	عزل XLPE سماكة (مم)	سعة مسموح بها (في الهواء أ)	سعة مسموح بها في (الأرض أ)	المرجع. كابل وزن (كجم/كم)
1 × 25	14.7	0.9	162	202	467
1 × 35	15.7	0.9	197	244	574
1 × 50	17.2	1	237	292	746
1 × 70	10.7	1.1	299	365	973
1 × 95	19.1	1.1	361	437	1235
1 × 120	20.7	1.2	417	500	1501

مزايا المنتج:

1. تم تصنيع الموصل النحاس النقي الجديد الصلب، ضمان خصائص كهربائية جيدة وتوصيل جيد للغاية.



نحن جدا الشركة المصنعة للكابل المهنية من خلال معدات الإنتاج المتقدمة ونظام فحص الجودة الصارم ، ضمان الامتثال .2.
للمتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج



معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من **تجربة التصدير لمدة 10 سنوات** وتصدير المنتجات إلى أكثر من **60 دولة** على العالم بسمعة طيبة. 3. international.





4. لا نقدم فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة لعملائنا ، ولكن حاول أيضًا ذلك تطوير موظفينا، قدم تدريبات جيدة وعمل جيد .
وظروف معيشية للموظفين.



العامه ، مثل زراعة الأشجار ، Benifits نحن أيضا شركة مع الإعادة الاجتماعية الاجتماعية للغاية، غالبًا ما يشارك في أنشطة 5. ومساعدة الطلاب الفقراء ، وأنشطة البيئة الخضراء ، إلخ.



كيف تتواصل معنا؟

. "ضع خاصتك تفاصيل التحقيق في الصندوق أدناه، وانقر "اتصل الآن