

600V PVC THWN / THHN

海迈电缆
Himake Cable



www.himakecable.com
info@himakecable.com

الفولطية: 600

موصل: عارية النحاس صلب موصل ، الصلبة أو الذين تقطعت بهم السبل

MCM تصل إلى 1000 AWG **حجم موصل:** 14

عازلة: العزل البلاستيكية

لون العزل: أبيض ، أسود ، أزرق ، أحمر ، أو حسب المتطلبات

غمد: نايلون

صفقة: 100 متر لكل لفة ، أو برميل خشبي ، أو حسب المتطلبات

ماكس. درجة حرارة التشغيل: 90 °C

اساسي: UL83

تطبيق المنتج:

يتم استخدامه كما سلك بناء للأغراض العامة للخدمات والمغذيات والدوائر الفرعية.

ومقاومة أشعة الشمس. (CT وأكبر لاستخدام صينية الكابلات (استخدام 0AWG للتركيب في مجرى وقنوات مجرى الهواء ، 1 / في اللون الأسود لأشعة IAWG الألوان المتاحة هي الأحمر والأبيض والأزرق والأخضر والأسود ، ويتم تصنيع موصلات أكبر من 0 / 1 applicatinos الشمس المقاومة خارج).

معلمة المنتج: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@himakecable.com)

Conductor size (AWG)	Number of wires	Insulation thickness (mm)	Nylon Jacket thickness (mm)	Approx. Outer Diameter (mm)	Ampacity (A)	Approx. Weight (kg/km)
14	1	0.38	0.1	2.6	15	22
12	1	0.38	0.1	3.02	20	34
10	1	0.51	0.1	3.81	30	54
14	19	0.38	0.1	2.78	15	23
12	19	0.38	0.1	3.27	20	34
10	19	0.51	0.1	4.11	30	55
8	19	0.76	0.13	5.43	50	90
6	19	0.76	0.13	6.36	65	136
4	19	1.02	0.15	8.11	85	218
3	19	1.02	0.15	8.82	100	270
2	19	1.02	0.15	9.63	115	334
1	19	1.27	0.18	11.09	130	428
1/0	19	1.27	0.18	12.08	150	531

مزايا المنتج:

1. الموصل مصنوع من النحاس المملدن النقي الجديد ، مما يضمن خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جدا .



نحن شركة تصنيع الكابلات المهنية للغاية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام تفتيش صارمة على الجودة ، وضمان المنتجات التي .2
تتوافق مع المتطلبات القياسية ومخصصة





international لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير وتصدير المنتجات إلى أكثر من 60 دولة حول العالم مع سمعة جيدة. 3. ly.



