

本產品符合美國保險商實驗室 (UL) 的 UL83 THHN-THWN-2 600 伏特電線電纜標準。



٧ الجهد المقنن: 600

موصل: موصل من النحاس المملدن العاري، صلب أو مجدول

MCM حتى AWG 1000 **حجم الموصل: 14**

PVC العزل: العزل

لون العزل: أبيض، أسود، أزرق، أحمر، أو حسب المتطلبات

غمد: نایلون

طَرْد: 100 متر لكل لفة، طبل خشبي، أو حسب المتطلبات

الأعلى. درجة حرارة التشغيل: 90 درجة مئوية

معيار: UL83

تطبيق المنتج

بشكل أساسي في القنوات وصواني الكابلات، وأسلاك كابلات البناء THHN/THWN-2 تُستخدم كابلات الأسلاك الكهربائية النحاسية ذات الأغراض العامة للخدمات، والمغذيات والدوائر الفرعية، والقنوات والمجاري المائية، 1/0 وأكبر لاستخدام حوامل الكابلات

(كابل، كوم: info@himake) معلمة المنتج: (مزید من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني)

Conductor size (AWG)	Number of wires	Insulation thickness (mm)	Nylon Jacket thickness (mm)	Approx. Outer Diameter (mm)	Ampacity (A)	Approx. Weight (kg/km)
14	1	0.38	0.1	2.6	15	22
12	1	0.38	0.1	3.02	20	34
10	1	0.51	0.1	3.81	30	54
14	19	0.38	0.1	2.78	15	23
12	19	0.38	0.1	3.27	20	34
10	19	0.51	0.1	4.11	30	55
8	19	0.76	0.13	5.43	50	90
6	19	0.76	0.13	6.36	65	136
4	19	1.02	0.15	8.11	85	218
3	19	1.02	0.15	8.82	100	270
2	19	1.02	0.15	9.63	115	334
1	19	1.27	0.18	11.09	130	428
1/0	19	1.27	0.18	12.08	150	531

مزايا المنتج:

1. الموصل مصنوع من النحاس الملمن النقي الجديد، مما يضمن خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جدًا.



نحن شركة تصنيع كابلات محترفة للغاية مع معدات إنتاج متقدمة ونظام فحص جودة صارم، مما يضمن أن المنتجات تتوافق مع 2. المتطلبات القياسية والمخصصة.





لدينا أكثر من 15 عامًا من الخبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 دولة حول العالم تتمتع بسمعة طيبة. 3. internationally.



