



وصف المنتج:

موصل: النحاس العارية

حجم موصل: 0.32 مم ، 0.4 مم ، 0.5 مم ، 0.6 مم ، 0.7 مم ، 0.9 مم

العزل: hdv

النوى: 5 ~ 2400 زوج ، 100 زوج واعلي لديه 1 % أزواج الأسطر المعدة التي ليست أكثر من 6 أزواج

لون العزل: هناك 10 أنواع اللون في المجموع ، كل زوج اللون العزل وفقا لما ذكرته كروماتوغرام

التفاف الشريط: البوليستر الشريط

درع: ألومنيوم باند ، كلا الجانبين من الفرقة ألومنيوم الجمع بين الاغشيه البولي اوليفين مع سماكه 0.05

غمد: الرابطة

اللون الغمد: اسود ، أو غير ذلك حسب الطلب

الحزمة: 100 متر لكل لفه ، 500 متر لكل بكره خشبيه ، الطبل الخشبية أو حسب الاحتياجات

المنتج الرئيسي النموذجي: يحيي

pe-22 اللجنة الانتخابية المستقلة 1-708 ، البازلاء ، 322 t/معيار المنتج: غراي

تطبيق المنتج:

أو mm/s وينطبق هذا الشرط علي نقل الإشارات التناظرية مع تردد الصوت 150 كيلوهرتز أو اقل ، وإرسال الإشارات الرقمية لل 20 اقل ، وأيضا الاشارة الرقمية التي تزيد عن 20 كيلوبت/ثانيه في حاله خاصه

info@himakecable.com): **المنتجات الكهربائية الملكية:** (المزيد من المواصفات. الرجاء إرسال البريد الالكتروني لنا

Part Number	5P-2400P Telephone Cable(0.4mm)	5P-1200P Telephone Cable(0.5mm)
Conductor Diameter(mm)	0.4±0.01	0.5±0.01
Conductor Material	Solid Bare Copper	Solid Bare Copper
Insulation Diameter(mm)	0.7±0.01	0.9±0.01
Insulation Material	Solid PE	Solid PE
Wrapping Material	plastic tape	plastic tape
Shield Material	Corrugated Al Tape	Corrugated Al Tape
Thickness(mm)	0.25	0.25
Sheath Diameter(mm)	7.5-70	8.5-65
Sheath Thickness(mm)	≥1.4-3.2	≥1.4-3.2
Sheath Material	LDPE	LDPE
Operating Temperature Range(°C)	-50 to 60	-50 to 60
Weight (kgs/km)	60-7500	75-7500
package	305-4000meters/roll	305-2000meters/roll

 海迈电缆
Himake Cable



www.himakecable.com
info@himakecable.com

