## وصف المنتج:



## :المنتج الوصف

اتفاقية بازل/CCU **موصل:** احتجاز ثاني أكسيد الكربون + التقييم القطري المشترك والتقييم القطري المشترك/برنامج التشغيل

AWG**حجم الموصل:** 0.51 ملم، 24

**تويست أزواج:** 4 ~ أزواج 50

بولي إثيلين ،PE **:العزل** 

مشفرة olor، **لون العزل:** 4 أزواج اللون: أزرق/أبيض-أزرق؛ الأخضر/الأبيض-الأخضر؛ برتقالي/أبيض--برتقالي؛ ج براون/الأبيض--براون تقييم الأثر البيئي-568-ب/ANSI/TIA ووفقا لقانون لون

غمد الداخلية: بولي كلوريد الفينيل، ونفايات بوليفينيل الكلوريد

غمد: مثبطات اللهب بنفايات بوليفينيل الكلوريد متوافقة، مجمع

غمد اللون: أبيض، رمادي، أزرق أو ككل طلب

الحزمة: 305 متر كل مربع أو ككل شرط

نموذج المنتج الرئيسي: Cat5e، HSYV5e، HSYY5e، HSYZ5e

B، UL444 و ISO/IEC11801 :ISO/IEC11801 و ISO/IEC11801 :المنتج القياسية

## :خصائص المنتجات


### :المنتج التطبيق

الكابلات تواتر إرسال ما يصل إلى 100 ميجاهرتز، تستخدم كابلات بين الاتصال الصليب مربع ورسالة الإخراج ومنطقة العملية أو بين 100 AD ميجاهرتز، تستخدم كابلات بين الاتصال الصليب مربع ورسالة الإخراج ومنطقة العملية أو بين 100 BASE-T4/TX(FAST الرئيسية توزيع الإطارات في نظام الأسلاك شامل مبنى تجاري و نظام الأسلاك السكنية الشاملة، ودعم 100 Ethernet)، 100VG-1000تكساس، Base-155تعمل جيجابت إيثرنت جيجابت base-t 1000أنيلان إيثرنت سريعة، 622Mbps.

#### info@himakecable.com): دتس بك: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا


المنتج	نورمينال المقطع العرضي	أسلاك البنية	إينسولاتيونل	حساب القطر الخارجي	الوزن .prox المنتج
نوع	(مم))	الأساسية	قطر	((مم	((کجم/کم
دىسكرىبشن		((رقم/مم	((مم		
Cat.5e UTP PVC	4x2x0.5(24AWG)	1/0.51	0.91	5.1	31
Cat.5e UTP PVC	25x2x0.5(24AWG)	1/0.51	0.91	11.5	175
Cat.5e UTP	4x2x0.5(24AWG)	1/0.51	0.91	5.1	33
Cat.5e UTP	25x2x0.5(24AWG)	1/0.51	0.91	11.5	179
























Packaging & Shipping



shipment

# كيف تتصل بنا؟

warehouse

."وضع الخاص بك **تفاصيل الاستعلام** في **المربع أدناه**، وانقر فوق "**الاتصال الآن**