

وصف المنتج:



KV الجهد الأسمى: 0.6/1

موصل: الأكسجين الحرة الأسلاك النحاسية عادي، نوع الفئة 2 موصل

sqmm مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصل: 1.5 ~ 35

E + النوى: ج 2 + هـ، 3 ج + هـ، 4 ج

XLPE X-90 + العزل: ميكا--الزجاج الشريط لهب الحاجز

الأسود + الأحمر + الأخضر/الأصفر؛ 3 ج + هـ: الأحمر + الأبيض + الأزرق + الأخضر/الأصفر؛ 4 ج + هـ: E + لون العزل: ج 2
أحمر الأبيض + الأزرق + أسود + أخضر/أصفر

TP-غمد: أسر-90

غمد اللون: البرتقالي، الأحمر أو وفقا للشرط

°C ماكس. درجة حرارة التشغيل: 90

الحرمة: اسطوانة خشبية، أو ككل شرط

النار تصنيفها الكابل X-90: نموذج المنتج الرئيسي

المنتج القياسية AS/NZS 5000.1, AS/NZS 3013-WS52W

خصائص المنتجات:

المنتج القياسي AS/NZS 5000.1, AS/NZS 3013-WS52W Rohs

المنتج التطبيق:

المنتج القياسي AS/NZS 5000.1, AS/NZS 3013-WS52W Rohs

المعلمة المنتج: info@himakecable.com) (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا

أدنى نصف قطر الانحناء (مم)	وزن الكابل تقريبا. (كجم/كم)	نقلت مجموعة (مم)	موصل نوع	(mm2) النوى وموصل الحجم
95	175	11.6 ~ 12.2	أوقيانوسيا الطبقة 2	2 × 1-5 + E
100	210	12.6 ~ 13.3 بوصة	أوقيانوسيا الطبقة 2	2 × 2-5 + E
110	250	13.3 ~ 14.0	أوقيانوسيا الطبقة 2	2 × 4-0 + E
115	310	14.3 ~ 14.9	أوقيانوسيا الطبقة 2	2 × 6-0 + E
130	420	15.8 ~ 16.6	أوقيانوسيا الطبقة 2	2 × 10 + E
140	580	17.8 ~ 18.7	أوقيانوسيا الطبقة 2	2 × 16 + E
105	200	12.5 ~ 13.2	أوقيانوسيا الطبقة 2	3 × 1-5 + E
115	250	13.7 ~ 14.2	أوقيانوسيا الطبقة 2	3 × 2-5 + E

مزايا المنتج:

موصل مصنوع من جديد من النحاس النقي ملدنة، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1



ونحن جداً **الشركة المصنعة للكابل المهنية** مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2
تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج



مراقبة جودة المنتجات

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent

99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior

Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent

No spread , and release a little
white smoke



Inferior

Keep burning , and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent


low resistivity, high conductivity



Inferior

High resistivity,High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent

Insulation thickness uniformity



Inferior

Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent

Jacket no any damage



Inferior

Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent

Jacket no any damage



Inferior

Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test



Excellent

Jacket no any damage



Inferior

Jacket damaged , reveal conductor

internationally لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بشهادة-3 وصاع سمعة جيدة.





4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة العملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي.



كما أننا شركة مع **ندري الاجتماعية العالية**، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل شجرة أنشطة البيئة الزرع الأخضر،-5
مساعدة الطلبة الفقراء والناس في حالة صعوبة لتحقيق أحلامهم، إلخ.



كيف تتصل بنا؟

. "وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن