



www.himakecable.com
info@himakecable.com

FFC扁平柔性电缆300/500V

额定电压 300/300V/300/500V

导体 5股绞合铜线

导体截面积 0.5/0.75平方毫米至2.5平方毫米

绝缘材料 PVC/ROHS Compliant PVC

护套材料 阻燃PVC/ROHS Compliant PVC

符合 PVC/ROHS Compliant PVC

符合 阻燃PVC/ROHS Compliant PVC

额定温度 70℃/90℃

长度 100m

规格 RVVB H03VVH2-F

标准 IEC60277/BS6500 VDE0281/GB/T 5023/IEC60332

特性

本产品符合以下标准

规格

本产品符合以下规格

联系我们 info@himakecable.com

额定电压 V	导体截面积 mm ²	导体尺寸 mm	20℃时直流电阻 Ω/km	70℃时直流电阻 MΩ·km	额定电流 A	重量 kg/km
300/300V	2×0.5	3.8×6.0	39.0	0.012	10	28
300/300V	2×0.75	3.9×6.4	26.0	0.010	13	35
300/500V	2×0.75	5.0×7.6	26.0	0.010	13	44

应用

1. 本产品适用于以下场合



2. 2019 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国外商投资法》

规定



□□□□□□



3. 10 60 international





5. 5월 10일 어린이날 기념 행사

