



海迈电缆
Himake Cable

info@himakecable.com





www.himakecable.com
info@himakecable.com

电压等级 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

导体 2 芯

导体截面积 25 ~ 1000sqmm

导体材料

导体材料

导体材料 + 导体材料 + 导体材料

导体 PVC 导体 PVC 导体 PVC

导体材料

额定温度 90 °C

额定电压

额定电压 YJV, YJV62,YJV72

符合 IEC60502、BS6622、GB/T12706、VDE0276 IEC60332

产品特点

符合 RoHS 指令

规格

规格 26/35mm² 及以下

联系我们 (mailto:info@himakecable.com)

导体截面 (mm ²)	导体直径 (mm)	绝缘厚度 (mm)	导体截面(A)	导体直径(A)	重量 (kg/m)
50	4.5	24.2	245	225	952
70	4.5	26.1	305	275	1190
95	4.5	27.7	370	330	1461
120	4.5	29.3	430	375	1738
150	4.5	30.9	490	425	2054
185	4.5	32.7	560	480	2427
240	4.5	35.1	665	555	3001
300	4.5	37.3	765	630	3604
3 × 50	4.5	51	178	218	3265
3 × 70	4.5	54.8	246	266	4014
3 × 95	4.5	58.5	267	318	4898
3 × 120	4.5	61.7	308	361	5767
3 × 150	4.5	65.3	335	406	6833
3 × 185	4.5	69	394	461	8040
3 × 240	4.5	74.1	465	529	9945
3 × 300	4.5	79.1	528	593	11863

联系我们

1. 联系我们





□□□□□□□□



3. 10mm 60mm





□□□□□□□□ □□□□□□□□“□□□□”□□□