



□□□□ □□□□□ □□□□□□1350-H19□□

□□□□□□ PE □XLPE

□□□□□□2□

□□□□□ □□□□AAC□AAAC□ ACSR

□□□□□□□1□

□□□□□ Triplex□□□□□□—□□□□□

□□□ □□□□□□□

□□□ ASTM B 230□ B-231□ B-232 □ B-399□ ICEA S-76-474

คุณสมบัติ

สามารถทนอุณหภูมิได้ 600 องศาเซลเซียส สามารถทนอุณหภูมิได้ 75 °C สามารถทนอุณหภูมิได้ 90 °C

คุณสมบัติ

เป็น 6/1 สแตนเลส ASTM B 399 6201

ทน 75 °C สามารถ 40 °C

ทน 500 องศาเซลเซียส

เป็น สแตนเลส

เป็น สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส

ติดต่อ (อีเมล: info@himakecable.com)

ติดต่อ

ชนิด	ขนาด AWG	น้ำหนัก (กรัม)	ขนาด AWG	น้ำหนัก (กรัม)	น้ำหนัก (กรัม)	ขนาด (A)
Paludina	6-7	1.14	6-6/1	540	170	79
Voluta	6-7	1.14	6-6/1	540	176	79
Bolma	6-7	1.52	6-6/1	540	194	79
Scallop	4	1.14	66/1	540	225	138
Strombus	4-7	1.14	6-6/1	540	33	138
Carnea	4-7	1.52	6-6/1	540	253	138
Whelk	4	1.14	4-6/1	844	258	138
Periwinkle	4-7	1.14	4-6/1	844	263	138
Calma	4-7	1.52	4-6/1	844	284	138
Cockle	2-7	1.14	4-6/1	844	335	183

คุณสมบัติ

1. เป็น สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส



2.
.....



□□□□□□



3. 10 60 internationally





Figure 4. The process of cable spool production and transportation



5. 2023年 5月 15日 2023年 5月 15日 2023年 5月 15日 2023年 5月 15日



2023年

2023年 5月 15日 2023年 5月 15日 2023年 5月 15日 2023年 5月 15日

