



额定电压 300/500V

芯数 5 芯

截面尺寸 0.5 ~ 25sqmm

护套 PVC, 内 PVC+PVC

绝缘层 电线导体层 电线 绝缘/ 电线导体层

护套 PVC, 内 PVC+PVC

弯曲半径 10 倍 直径

工作温度 70 °C~90 °C

拉力强度 100 牛顿/毫米

产品型号 H07VV-F RVVZR-RVVH05VV-F, YY control cable

标准 IEC60277BS6500 VDE0281GB/T 5023IEC60332

## ကြောင်းပေါင်း

မြန်မာနိုင်ငြချေးလွှာ အမြန်မာန် လွှာမြန်မာန်

## လွှာမြန်မာန်

မြန်မာန် လွှာမြန်မာန် လွှာမြန်မာန် လွှာမြန်မာန် လွှာမြန်မာန်

လွှာမြန်မာန် (လွှာမြန်မာန်) info@himakecable.com)

လွှာမြန်မာန်	လွှာမြန်မာန်	လွှာမြန်မာန်	လွှာမြန်မာန်	လွှာမြန်မာန်	လွှာမြန်မာန် (kg/km)	လွှာမြန်မာန် (MΩ.km)
၂ × ၀.၇၅	၅	PVC/0.6	PVC/0.8	7.6	49.24	0.011
၂ × ၁	၅	PVC/0.6	PVC/0.8	8	56.59	0.01
၂ × ၁.၅	၅	PVC/0.7	PVC/0.8	9	74.6	0.01
၃ × ၀.၇၅	၅	PVC/0.6	PVC/0.8	8	61.23	0.011
၃ × ၁	၅	PVC/0.6	PVC/0.8	8.4	71.27	0.01
၃ × ၁.၅	၅	PVC/0.7	PVC/0.9	9.8	99.3	0.01
၃ × ၂.၅	၅	PVC/0.8	PVC/1.1	12	150.53	0.009
၄ × ၀.၇၅	၅	PVC/0.6	PVC/0.8	8.6	75.12	0.011
၄ × ၁	၅	PVC/0.6	PVC/0.9	9.4	91.72	0.01
၄ × ၁.၅	၅	PVC/0.7	PVC/1.0	11	127.54	0.01
၄ × ၂.၅	၅	PVC/0.8	PVC/1.1	13	187.6	0.009

## လွှာမြန်မာန်

1. လွှာမြန်မာန် လွှာမြန်မာန် လွှာမြန်မာန် လွှာမြန်မာန်



2. 亂世の政治家としての伊藤博文の政治手腕と政策

参考文献



二〇〇〇年九月二日



3. 10 60





4. 电线电缆生产及包装过程



5. ပြည်သူမှုပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်အနေဖြင့် ပြည်သူမှုပေါင်းစပ်အနေဖြင့်



